

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	<b>KNR 4-01</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1208-02</b>	49.44	m <sup>2</sup>	49.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.440</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby sciany i sufit	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1202-09</b>	93.5+60.9	m <sup>2</sup>	154.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.400</b>
3	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-02</b>	93.5	m <sup>2</sup>	93.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.500</b>
4	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-01</b>	60.9	m <sup>2</sup>	60.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.900</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0815-04</b>	poz.3	m <sup>2</sup>	93.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.500</b>
6	<b>KNR 2-02</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0815-06</b>	poz.4	m <sup>2</sup>	60.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.900</b>
7	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podł	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-03</b>	ży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	154.400	
		poz.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>154.400</b>
8	<b>KNR 0-23</b>	Przygotowanie starego podłoża pod warstwy wyrownawcza i pod tynk mozaikowy - gruntowanie PG221*2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2611-02</b>	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	49.440	
		poz.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>49.440</b>
9	<b>KNR 0-23</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2612-06</b>	49.44+93.5	m <sup>2</sup>	142.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>142.940</b>
10	<b>KNR BC-02</b>	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (lamperie)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0605-01</b>	poz.1	m <sup>2</sup>	49.440	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>49.440</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1212-08</b>	17	m <sup>2</sup>	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m		
d.1	<b>1212-31</b>	42	m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
13	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome stopnie+podesty	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-01</b>	23.62+50*(1.14*0.3)	m <sup>2</sup>	40.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.720</b>
14	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe podstopnice	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-02</b>	50*0.17	m <sup>2</sup>	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
15	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podł	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1118-01</b>	łoża	m <sup>2</sup>	49.220	
		poz.13+poz.14			
				<b>RAZEM</b>	<b>49.220</b>
16	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm stopnie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 2810-05</b>	50*(1.14*0.3)	m <sup>2</sup>	17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
17	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm podstopnice	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 2810-05</b>	8.5	m <sup>2</sup>	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
18	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 2807-05</b>	23.62	m <sup>2</sup>	23.620	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>23.620</b>
19 d.1	<b>KNR 4-01 0701-06</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 31.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>
20 d.1	<b>KNR AT-26 0102-01</b>	Gruntowanie ścian ręczne pod tynk renowacyjny 31.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>
21 d.1	<b>KNR AT-26 0201-02</b>	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>
22 d.1	<b>KNR AT-26 0201-05</b>	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia 31.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>
23 d.1	<b>KNR AT-26 0301-01</b>	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>
24 d.1	<b>KNR AT-26 0301-02</b>	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 31.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>
25 d.1	<b>KNR AT-26 0301-03</b>	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>
26 d.1	<b>KNR 4-01 0108-19</b>	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 31.5*0.015	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.473	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.473</b>
27 d.1	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 0.473	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.473	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.473</b>
28 d.1		Koszt składowania gruzu 0.473*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.710</b>
29 d.1	<b>KNR 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną (drzwi do WC) 9*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
30 d.1	<b>KNR 0-19 0930-10</b>	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 8.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
31 d.1	<b>KNR 4-01 0354-11</b>	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych 12	m m	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
32 d.1	<b>KNR 4-01 0321-01</b>	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 12	szt. szt.	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
33 d.1	<b>NNRNKB 202 2608-08 analogia</b>	Ochrona narożników wypukłych katownikiem aluminiowym 24	m m	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
34 d.1	<b>KNR-W 2-02 1610-01</b>	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 4 m 2	kol. kol.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35 d.1	<b>KNNR 2 1401-01</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą wapienną-strych 66.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.710</b>