OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH	WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW	ILOŚĆ –20 SZT
		**OGÓLNE DANE TECHNICZNE :** PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ OKNA DWURZĘDOWE ZE STAŁYM ŚLEMIENIEM SZER. 6CM DOLNA CZĘŚĆ ORAZ GÓRNA JEDNODZIELNE SZPROSY NAKLEJANE WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA, NISKOEMEISYJNA (k=1,1) OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE SZKRZYDŁA DOLNE UCHYLNO – ROZWIERANE SZKRZYDŁA GÓRNE UCHYLNO – ROZWIERANE W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY
OKNA NA STRYCHU	WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW	ILOŚĆ –20 SZT
		OGÓLNE DANE TECHNICZNE : PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ OKNA JEDNODZIELNE SZPROSY NAKLEJANE WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE SZKRZYDŁO UCHYLNO – ROZWIERANE W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY
OKNA W PIWNICACH	WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW	ILOŚĆ – 5 SZT
		OGÓLNE DANE TECHNICZNE : PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ OKNA JEDNODZIELNE SZPROSY NAKLEJANE WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE SZKRZYDŁO UCHYLNO – ROZWIERANE W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY
DRZWI GOSPODARCZE ZEWNĘTRZNE RAMOWO – PŁYCINOWE		ILOŚĆ – 1SZT
	WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW	**OGÓLNE DANE TECHNICZNE :** GRUBOŚĆ SKRZYDŁA : 76MM DRZWI W SYATEMIE PRZYLGOWYM, JEDNOSKRZYDŁOWE Z PANELAMI BOCZNYMI USZCZELKA W SKRZYDŁACH ORAZ FUTRYNIE DREWNO KLEJONE WARSTWOWO, OBŁOGOWANE SKLEJKĄ WODOODPORNĄ PIONOWY RAMIAK WZMOCNIONY STALOWYM PROFILEM 50*4MM WYPEŁNIENIE RAMY STANOWI TERMOIZOLACYJNY PANEL (PŁYTA WARSTWOWWA) 50MM Z WYFREZOWANYMI WZORAMI WREG PRZECIWWYWAŻENIOWY, OTWIERANIE SKRZYDEŁ DO WEWNĄTRZ PRÓG ALUMINIOWY Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ (TZW. CIEPŁY) MALOWANIE FARBAMI TRANSPARETNYMI W KOLORZE ORZECH CIEMNY ZAMEK LISTWOWY ROTO KLASY C, SAMOZAMYKACZ UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY
DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE RAMOWO – PŁYCINOWE		ILOŚĆ – 1 SZT
	WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW	**OGÓLNE DANE TECHNICZNE :** GRUBOŚĆ SKRZYDŁA : 76MM DRZWI W SYATEMIE PRZYLGOWYM, JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM Z PANELAMI BOCZNYMI USZCZELKA W SKRZYDŁACH ORAZ FUTRYNIE DREWNO KLEJONE WARSTWOWO, OBŁOGOWANE SKLEJKĄ WODOODPORNĄ PIONOWY RAMIAK WZMOCNIONY STALOWYM PROFILEM 50*4MM WYPEŁNIENIE RAMY STANOWI TERMOIZOLACYJNY PANEL (PŁYTA WARSTWOWWA) 50MM Z WYFREZOWANYMI WZORAMI WREG PRZECIWWYWAŻENIOWY, OTWIERANIE SKRZYDEŁ DO WEWNĄTRZ PRÓG ALUMINIOWY Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ (TZW. CIEPŁY) MALOWANIE FARBAMI TRANSPARETNYMI W KOLORZE ORZECH CIEMNY ZAMEK LISTWOWY ROTO KLASY C, SAMOZAMYKACZ UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCH IWONA DZIEDZIC i.d. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOSC	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. POLNA 16

DZIAŁKA NR: 557/2 INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBRĘB: NOWE MIASTO NR 26 UL. POLNA 16 WAŁBRZYCH

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	STYCZEŃ 2017	1:100	4/A