

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | KNNR 3 0601-01 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (5.85+0.30+12.20+0.30+5.85)*2.80 | m ² m ² | 68.600 | |
| | | | | RAZEM | 68.600 |
| 2 | KNP 02 1318-01.01 analogia | Oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu. Reperacja pęknięć, rys i uszkodzeń. poz.1 | m ² m ² | 68.600 | |
| | | | | RAZEM | 68.600 |
| 3 | KNR-W 4-01 0308-01 | Ręczne wykucie uszkodzonych w murze cegieł i wstawienie nowych 10 | szt. szt. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 4 | KNR-W 4-01 1401-01 | Rozbiórka ścian z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej - demontaż uszkodzonego słupa kamiennego nadproża okna 0.18*0.18*2.50 | m ³ m ³ | 0.081 | |
| | | | | RAZEM | 0.081 |
| 5 | KNR 4-01 0306-03 | Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - wymurowanie słupka nadproża z cegły z ręcznym wykuciem strzępi 0.20*2.50 | m ² m ² | 0.500 | |
| | | | | RAZEM | 0.500 |
| 6 | KNR 4-01 0621-05 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania poz.1 | m ² m ² | 68.600 | |
| | | | | RAZEM | 68.600 |
| 7 | KNR 2-02 0902-01 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.1 | m ² m ² | 68.600 | |
| | | | | RAZEM | 68.600 |
| 8 | KNR 2-02 0904-01 | Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - otynkowanie cokołu ceglano (5.85+0.30+10.80+0.30+5.85)*0.15 | m ² m ² | 3.465 | |
| | | | | RAZEM | 3.465 |
| 9 | KNR 0-23 2611-02 | Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.7+poz.8 | m ² m ² | 72.065 | |
| | | | | RAZEM | 72.065 |
| 10 | KNR-W 2-02 1519-01 | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną poz.9 | m ² m ² | 72.065 | |
| | | | | RAZEM | 72.065 |
| 11 | KNR 0-23 2612-08 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 4*3.50+4*2.50+2*1.40+7*2*1.60+7*0.90 | m m | 55.500 | |
| | | | | RAZEM | 55.500 |
| 12 | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej 7*1.00 | m m | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 13 | KNR 4-01 0321-01 analogia | Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł 7 | szt. szt. | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 14 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.1*0.025+poz.4 | m ³ m ³ | 1.796 | |
| | | | | RAZEM | 1.796 |
| 15 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.14 | m ³ m ³ | 1.796 | |
| | | | | RAZEM | 1.796 |
| 16 | kalk. własna | Koszt składowania gruzu poz.15*1.5 | t t | 2.694 | |
| | | | | RAZEM | 2.694 |