

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity 11.02*2.46+7.08*2.47+1.17*2.90*4+2.10*2.50+1.50*2.50	m ² m ²	 67.169	
				RAZEM	67.169
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany 7.02*2.00+2.45*2.37+16.41*1.74+29.72*1.90+6.00	m ² m ²	 110.868	
				RAZEM	110.868
3	KNR 4-01 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach poz.1	m ² m ²	 67.169	
				RAZEM	67.169
4	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach poz.2	m ² m ²	 110.868	
				RAZEM	110.868
5	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 1.00	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2.00*2.00*2+3.00	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.5	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.6	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
9	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej 7.02*2*1.30+2.45*1.30+(4.52+24.20+29.72)*1.30	m ² m ²	 97.409	
				RAZEM	97.409
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.1	m ² m ²	 67.169	
				RAZEM	67.169
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.2+poz.9	m ² m ²	 208.277	
				RAZEM	208.277
12	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowej poz.1	m ² m ²	 67.169	
				RAZEM	67.169
13	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowej poz.2	m ² m ²	 110.868	
				RAZEM	110.868
14	KNR-W 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie klatki schodowej poz.9	m ² m ²	 97.409	
				RAZEM	97.409
15	KNR 2-14 1204-02 analogia	Rozbiórka odcinka balustrady drewnianej i poręczy schodów bez zastrzału 2.4	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
16	KNR-W 2-02 1035-04	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z drewna liściastego poz.15	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną 12.56*1.35	m ² m ²	 16.956	
				RAZEM	16.956
18	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi wejściowe 2*1.22*2.57*2.75(wsp.)	m ² m ²	 17.245	
				RAZEM	17.245
19	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 2*1.00*1.45*2.25(wsp.)	m ² m ²	 6.525	
				RAZEM	6.525