

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Docieplenie komina na strychu					
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach komi- nowych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2 0.55*2.20+0.55*2.50+0.40*2.20*2+1.32*0.80*2	m ² m ²	 6.457	
				RAZEM	6.457
2	TZKNBK VII -232	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po- wierzchnia do 5 m2 poz.1	m ² m ²	 6.457	
				RAZEM	6.457
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną poz.2	m ² m ²	 6.457	
				RAZEM	6.457
4	KNR 0-23 2613-01	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian gr. 10 cm 0.75*2.20+0.75*2.50+0.60*2.20*2+1.42*1.00*2	m ² m ²	 9.005	
				RAZEM	9.005
5	KNR 0-23 2613-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.4	m ² m ²	 9.005	
				RAZEM	9.005
6	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach komi- nowych w części strychu poz.5	m ² m ²	 9.005	
				RAZEM	9.005
7	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.6	m ² m ²	 9.005	
				RAZEM	9.005
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km poz.1*0.025	m ³ m ³	 0.161	
				RAZEM	0.161
9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 8 poz.8	m ³ m ³	 0.161	
				RAZEM	0.161
10		Składowanie gruzu poz.9*1.5	t t	 0.242	
				RAZEM	0.242