



LEGENDA:

- projektowana instalacja wody zimnej
- projektowana instalacja wody ciepłej
- projektowana kanalizacja sanitarna
- ks podejście kanalizacji sanitarnej

UWAGA:

- Rury wody zimnej prowadzić w bruzdach ściennych w otulinach podtynkowych Thermaflex Compact gr.13mm.
- Instalację wody zimnej należy wykonać z rur i kształtek miedzianych.
- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2% w kierunku podejścia ks.
- W miejscach przejść przez przegrody budowlane należy stosować rury ochronne.
- Podejście ks należy wyprowadzić 30cm pod strop pomieszczenia i zakończyć zaworem napowietrzającym durgu.
- Pion ks obudować płytami g-k. 30cm pod stropem w celu umożliwienia dostępu do zaworu napowietrzającego zamontować drzwiczki rewizyjne 15x15cm.

Zestaw wodomierzowy montować na odcinku pionowym w wnękowej szafce wodomierzowej. Wodomierz montować na wysokości 0,80m nad posadzką:

- zawór odcinający dn20 – 2 szt
- wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej Flodis dn20 – 1szt
- zawór zwrotny dn20 – 1szt

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 wałbrzych ul. wysockiego 28 pok. 23

Projektant br.sanitarna:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	Data: 24.01.2017
Temat:	"Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Kombatantów 17 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu łazienki z WC" dz. nr 260/3 obręb nr 20 Stary Zdrój		Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych		Skala: 1:50
Tytuł rys.:	RZUT LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 – INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA		Nr rys.: 5IS