

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont klatki schodowej</b>					
1		<b>Remont klatki schodowej</b>			
d.1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 40% [2.55*0.60+2.55*1.65+5.55*1.50+5.55*1.80+5.30*1.30+2.55*1.38+5.00*1.50+2.55*1.43+5.05*1.40+2.55*1.40+5.35*1.40+2.55*1.43+5.05*1.30+2.55*0.95+8.30*1.50+2.50*1.70+4.40*1.70+3.65*1.50+2.50*0.70+1.40*0.70]*40% A (suma częściowa) [(1.50+1.20+3.95+2.55+3.90+5.30+2.55+4.00+1.55+5.05+2.55+4.30+0.80+5.05+2.55+6.25+1.50+2.10+5.05+2*0.70+0.45+3.60+2.20)*1.40]*40% B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.503 ----- 43.503 38.836 ----- 38.836	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.339</b>
d.1	<b>KNR 4-01 0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.339	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.339</b>
d.1	<b>KNR 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - 60% [2.55*0.60+2.55*1.65+5.55*1.50+5.55*1.80+5.30*1.30+2.55*1.38+5.00*1.50+2.55*1.43+5.05*1.40+2.55*1.40+5.35*1.40+2.55*1.43+5.05*1.30+2.55*0.95+8.30*1.50+2.50*1.70+4.40*1.70+3.65*1.50+2.50*0.70+1.40*0.70]*60% A (suma częściowa) [(1.50+1.20+3.95+2.55+3.90+5.30+2.55+4.00+1.55+5.05+2.55+4.30+0.80+5.05+2.55+6.25+1.50+2.10+5.05+2*0.70+0.45+3.60+2.20)*1.40]*60% B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65.254 ----- 65.254 58.254 ----- 58.254	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.508</b>
d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.2+poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	205.847	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.847</b>
d.1	<b>KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany poz.1A+poz.3A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.757	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.757</b>
d.1	<b>KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania poz.1B+poz.3B	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	97.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.090</b>
d.1	<b>KNR 4-01 0711-13</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity 1.85*2.55+1.95*2.55+1.40*2.55+1.50*2.55+1.70*2.55+1.60*2.55+2.50*1.50+3.00*1.10+4.40*2.50+4*(3.00*1.24)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.430</b>
d.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.430</b>
d.1	<b>KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.430</b>
d.1	<b>KNR AT-12 0101-05 analogia</b>	Przymocowanie warstwy paroizolacji z folii - poziom strychu 6.20*2.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.810</b>
d.1	<b>KNR 2-02 2006-04</b>	Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyncze na stropach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.11	m <sup>2</sup>	15.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.810</b>
13 d.1	<b>KNR 2-02 1505-07</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	15.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.810</b>
14 d.1	<b>KNR 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych	m <sup>2</sup>		
		(1.20+5*2.50+2*3.10+3.70)*0.90	m <sup>2</sup>	21.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.240</b>
15 d.1	<b>KNR 2-02 1509-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m <sup>2</sup>		
		2.55*1.60+2.55*2.15	m <sup>2</sup>	9.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.563</b>
16 d.1	<b>KNR 2-02 1509-01 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów	m <sup>2</sup>		
		15*1.10*0.30+15*1.10*0.27+43*1.10*0.18	m <sup>2</sup>	17.919	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.919</b>
17 d.1	<b>KNR 4-01 1209-10 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych	m <sup>2</sup>		
		(2*2.35+2.55+1.40)*0.40+2*2.35*0.35+(2.60+2.40+2.90+2*4.00)*0.20	m <sup>2</sup>	9.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.930</b>
18 d.1	<b>KNR 4-01 1209-10 dwustronne</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - drzwi w piwnicy i wc	m <sup>2</sup>		
		5*0.90*2.00*2.75<wsp.>	m <sup>2</sup>	24.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.750</b>
19 d.1	<b>KNR 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - szafki metalowe i drzwi stalowe w piwnicy	m <sup>2</sup>		
		4*1.00*0.40+0.40*0.40+1.05*2.10*2	m <sup>2</sup>	6.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.170</b>
20 d.1	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup> - drzwiowych (wejścia na strychy)	szt.		
		0.80*2.00+0.90*2.00	szt.	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
21 d.1	<b>KNR 4-01 0320-02</b>	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.00+0.90*2.00	m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
22 d.1	<b>KNR 2-02 1015-09</b>	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie - drzwi ciesielskie pełne (wejścia na strychy)	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.00+0.90*2.00	m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
23 d.1	<b>KNR 4-01 0920-26</b>	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24 d.1	<b>KNR 4-01 0920-20</b>	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25 d.1	<b>KNR 4-01 0532-09</b>	Obicie blachą ocynkowaną drewnianych powierzchni okiennic, drzwi, podłóg itp. - obicie drzwi strychowych blachą	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.00+0.90*2.00	m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
26 d.1	<b>KNR 4-01 0417-06 analogia</b>	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
27 d.1	<b>KNR 4-01 1301-03 analogia</b>	Uzupełnienie tralek metalowych	m		
		2*0.90+2*0.25	m	2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
28 d.1	<b>KNR 4-01 0417-03 analogia</b>	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - poręcz	m		
		1.56	m	1.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.560</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1	<b>KNR 4-01 0417-03</b>	Montaż poręczy drewnianej 3.10+4.00	m m	 7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
30 d.1	<b>TZKNBK XII 0409-81 analogia</b>	Wzmocnienie (umocowanie) słupka (od balustrady) 1	msc. msc.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31 d.1	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podesty 3*2.55*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.710</b>
32 d.1	<b>KNR 4-01 0428-03 analogia</b>	Rozebranie podłóg białych na wpust poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.710</b>
33 d.1	<b>KNR 0-21 4007-03</b>	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 20 mm 3*2.55*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.710</b>
34 d.1	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - przemysłowych PCW na podestach poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.710</b>
35 d.1	<b>KNR 2-02 1113-06 analogia</b>	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) 3*2*1.40+3*2.55	m m	 16.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.050</b>
36 d.1	<b>KNR 0-21 4007-03</b>	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 18 mm - na stopniach schodowych (parter) 12*1.10*0.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.696</b>
37 d.1	<b>KNR 2-02 1114-03</b>	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.696</b>
38 d.1	<b>KNR-W 2-02 1125-04 analogia</b>	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych 12*1.1	m m	 13.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
39 d.1	<b>KNR 4-01 0205-05</b>	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie stopnia betonowego 1,10*0,30 m (parter) 1	miejs. miejs.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40 d.1	<b>KNR-W 2-02 1217-01 analogia</b>	Narożnik z kątownika 40x40x5 mm na stopień 1.2	m m	 1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
41 d.1	<b>KNR 2-02 1203-02 analogia</b>	Wymiana drzwi stalowych pełnych ocieplonych o powierzchni ponad 2 m2 1.20*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
42 d.1	<b>KNR 7 0506-01 analogia</b>	Montaż daszka łukowego z poliwęglanu nad wejściem do budynku 1.50*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
<b>2</b>		<b>Wywóz i składowanie gruzu</b>			
43 d.2	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025+poz.31*0.003	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.091</b>
44 d.2	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.43	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.091</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	d.2 kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.44*1.5	t	3.137	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.137</b>