

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Jednokrotne krycie dachu papą					
1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS gr. 5,2 mm - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia z oczyszczeniem istniejącego pokrycia, przycięciem pęcherzy i wyrównaniem odstających części 19.60*11.50	m ² m ²	 225.400	
				RAZEM	225.400
2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - obróbki z papy nawierzchniowej przy kominach (1.50+0.42+0.86+0.42+0.83+0.42)*2*0.50	m ² m ²	 4.450	
				RAZEM	4.450
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - uchwyty do rynien zostają 38.6	m m	 38.600	
				RAZEM	38.600
4	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej (bez uchwytów rynnowych) poz.3	m m	 38.600	
				RAZEM	38.600
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwy dociskowe kominowe 9.0*0.10	m ² m ²	 0.900	
				RAZEM	0.900
6	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów poz.5	m ² m ²	 0.900	
				RAZEM	0.900
7	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.8	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
10		Składowanie gruzu poz.9*1.5	t t	 0.750	
				RAZEM	0.750