

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość
1	2	3	4	5
utwardzenie podwórka				
Plik w formacie ATHENASOFT				
1		remont chodnika		
1	KNR 4-01	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypuk- łości do 10 cm w gruncie kat. III	m ²	16.80*3.2+ 5*5.5+ 11.80*15+ 2.3*15 = 292.760
d.1	0101-09			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior- nymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km	m ³	16.80*3.2* 0.3+5*5.5* 0.3+11.80* 15*0.3+2.3* 15*0.3 = 87.828
d.1	0201-02			292.760
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²	
d.1	0114-01			
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	15*0.3*0.3+ 7.5*0.3*0.2* 2+2.3*0.3* 0.2+5.5*0.3* 0.2*2+5* 0.3*0.2 = 3.348
d.1	0402-03			
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	15+7.5*2+ 2.5*2+5.5* 2+5 = 51.000
d.1	0407-05			
6	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	7.5*1.5+2.3* 1.5+5*5.5 = 42.200
d.1	0105-01			
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	87
d.1	0108-08			
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m ²	5*5.5+7.5* 1.5+2.5*1.5 = 42.500
d.1	23102-01			
2		Drenaż		
9	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer- okości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	11.80*0.6* 0.8*2.3*0.6* 0.8+15*0.6* 0.8 = 13.453
d.2	0102-02			
10	KNNR 1 0608- 02	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- wego kruszywa.	m ³	11.80*0.6* 0.8*2.3*0.6* 0.8+15*0.6* 0.8 = 13.453
d.2	02			
11	KNR 2-11	Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm obsypywane żwi- rem	m	11.80+2.3+ 15 = 29.100
d.2	0145-03			
12	KNR 2-11	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. II-III na głębokości 1.4-1.5 m, średnica rurek 10.0 cm (rurki ceramiczne)	m	11.80+2.3+ 15 = 29.100
d.2	0103-03			
13	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pion- owe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa Krotność = 2	m ²	(11.80+2.3+ 15)*0.8 = 23.280
d.2	0603-01			
14	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubet- kowej bez gruntowania powierzchni	m ²	(11.80+2.3+ 15)*0.8 = 23.280
d.2	0207-01			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				
Ogółem wartość kosztorysowa robót				