

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-02 1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
2	KNR 4-01 0508-0300	Rozbiórka pokrycia z pozostałych dachówek	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
3	KNR 4-01 0414-1000	Wymiana dźwień dachu pod pokrycie dachówek. Odstęp dźat ponad 16 cm	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
4	KNR-K 05 0104-0600	Wymiana kontrdźat na dachu bez deskowania, przy rozstawie krokwi ≤100cm Krotność = 1,5	100 m2		
		0,16	100 m2	0,160	
				RAZEM	0,160
5	KNR-K 05 0207-0100	Wymiana zabezpieczeń przeciwdźwiedźnych z pdkotkiem Krotność = 1,5	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 4-01 0412-0200	Wymiana elementów w konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
7	KNR 4-01 0413-0200	Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 50 mm. Dwustronnie nabicie desek na krokwie	m		
		5,6	m	5,600	
				RAZEM	5,600
8	KNR 4-01 0413-0100	Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 50 mm. Jednostronnie nabicie desek na krokwie	m		
		5,6	m	5,600	
				RAZEM	5,600
9	KNR 4-01 0614-0700	Odgrzybianie elementów w drewnianych metodź smarowania dwukrotnź preparatami solowymi bali lub krawdździaków o powierzchni ponad 10 m2	m2		
		11,23	m2	11,230	
				RAZEM	11,230
10	KNR-W 4-01 0429-0100	Uzupełźnienie ubytków lub naprawa zniszczonych czdźci elementów w drewnianych o powierzchni pdkaskiej do 0,01 m2 przy gđdźbokodźci ciđcia do 10 cm - flekowanie krokwi	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 2 0604-0200	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - wymiana Krotność = 1,5	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
12	KNR 2-02 0504-0200	Pokrycie dachów w dachówkdź ceramiczndź zakdźadkowdź.	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
13	KNR-W 4-01 0540-0200	Wymiana pokrycia murdźw ogniowych, pasdźw pod i nadrynnikowych, wyskokdźw i pasdźw elewacyjnych, gzymśdźw i krawdździ balkonowych z blachy tytan cynk	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 4-01 0526-0200	Wymiana rynien dachowych wiszących pod kątem 15° z blachy z tytan cynku, w odcinkach o długości ponad 1 m Krotność = 1,5	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000