

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna	m3		
		0,80 * 0,80 * 2,60	m3	1,664	
				RAZEM	1,664
2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		(0,80 + 0,80) * 2 * 2,60	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
3	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka czapek kominowych	m2		
		1,00 * 1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m2		
		poz.3	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm	kg		
		poz.4 <m2> * 3 <kg/m2>	kg	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnaccyjnymi ścian i czap kominowych - środek gruntujący STOCRYL firmy STO	m2		
		poz.2 + poz.4	m2	9,320	
				RAZEM	9,320
7	kalk. własna	Wymiana zadaszenia z blachy kwasoodpornej tzw. "Napoleon"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(0,80 + 0,80) * 2 * 0,40 + (0,80 + 0,80) * 2 * 0,10	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		(0,80 + 0,80) * 2 * 0,40	m2	1,280	
				RAZEM	1,280
10	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów	m2		
		(0,40 + 0,40) * 2 * 0,10	m2	0,160	
				RAZEM	0,160
11	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów	m2		
		(1,80 + 1,80) * 2 * 1,00	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
12	KNR-W 4-01 0519-04	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS	m2		
		(1,80 + 1,80) * 2 * 0,50	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
13	KNR-W 2-02 1219-04	Stopnie kominarskie	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
14	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz.1 + poz.3 * 0,07	m3	1,734	
				RAZEM	1,734
15	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 14	m3	1,734	
				RAZEM	1,734
16		Składowanie gruzu	t		
		poz. 15 * 1,5	t	2,601	
				RAZEM	2,601