




RIGIDUR H – niepalna płyta gipsowo-włóknowa



Właściwości

- homogeniczna płyta gipsowa z dodatkiem włókien celulozowych
- produkt niepalny, zaliczony do klasy A1 materiałów budowlanych
- nie rozprzestrzeniająca ognia

	Grubość [mm]	Ciężar [kg/m ²]	Format	
			Szerokość [mm]	Długość [mm]
Krawędzie ostre 	10	12	1000	1500
	12,5	15	1000	1500
				2000
			1200	2500
			1245*	2540
			(1249)**	2750
Krawędź obniżona 	15	18		3000
			1200	2000
			1249	2400
				2540
				2750
				3000
Krawędź obniżona 	15	18	1200	2400
				3000

* dla krawędzi szpachlowanych

** dla krawędzi klejonych

Zastosowanie

- do budowy okładzin ściennych i sufitowych
- do wykonywania zabudów poddaszy i sufitów podwieszanych
- do wykonywania podkładów podłogowych pod posadzki ceramiczne, drewniane, drewnopochodne, PCV, wszelkie elastyczne wykładziny podłogowe
- na poszycia ścian wewnętrznych i zewnętrznych w budownictwie szkieletowym spełniają funkcje: usztywniającą i wykończeniową

Zalety

- **idealnie gładka i twarda** – odporna na zarysowania i uszkodzenia powierzchnia
- **stabilna i wytrzymała** – dzięki wzmocnieniu włóknami celulozowymi posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną, gwarantuje stałe przenoszenie obciążeń mechanicznych
- **zapewnia ochroną przeciwpożarową** – elementy budowlane w systemach z zastosowaniem płyt Rigidur H posiadają klasę odporności ogniowej EI30 do EI120 (wg polskich i niemieckich instytutów budowlanych)
- **ekologiczna** – wykonana z przyjaznych zdrowiu materiałów (gips i celuloza), bezpieczna w montażu i użytkowaniu

- **niełamliwa** – wysoka wytrzymałość chroni przed uszkodzeniem narożników i krawędzi podczas transportu i montażu
- **łatwa w obróbce** – za pomocą dostępnych narzędzi do wykonywania systemów suchej zabudowy
- **łatwa w montażu** – podręczny format umożliwia montaż w trudno dostępnych miejscach budowy
- **uniwersalna** – odporna na wahania temperatury i wilgotności powietrza, łączy zalety płyt g-k ogólnego przeznaczenia oraz płyt specjalistycznych ogniochronnych i wodoodpornych

Ważne informacje

Atest Higieniczny: HK/B/0543/08/2004

Europejska Aprobata: ETA-08/0147

Europejska Norma: EN 15283-2

Deklaracja Zgodności z ETA z dn. 22.09.2008

Deklaracja Zgodności z EN z dn. 6.01.2009

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 457 14 57 lub 8
Fax +48 22 457 14 55
Biuro Informacji Technicznej Rigips 0 801 328 788
www.rigips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

listopad 2009

produkt: Rigidur H – niepalna płyta gipsowo-włóknowa str. 2/2