

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej , ul.Kolejowa 17 w Wałbrzychu					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² - parter przy wejściu do budynku oraz zejście do piwnic	m ²		
d.1	0701-05	11.00+7.70+7.90+16.20	m ²	42.80	
	powierzchnia- odczyt z rysunku	2.68*2.57+1.13*2.02	m ²	9.17	
	drzwi	-(1.10*2.10+2.00*1.00)	m ²	-4.31	
				RAZEM	47.66
2	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	8.30+8.20+8.30+8.20+8.30+6.40	m ²	47.70	
	powierzchnia- odczyt z rysunku	1.50*2.68*6	m ²	24.12	
	ściany boczne drzwi, okna	-(1.10*1.50)*8+(0.60*1.18)*3	m ²	-15.32	
				RAZEM	56.50
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² - drzwi do piwnicy i na strych	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	poz.1*0.04	m ³	1.91	
		poz.2*0.01	m ³	0.57	
				RAZEM	2.48
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	poz.4	m ³	2.48	
				RAZEM	2.48
6		Koszt przyjęcia i składowania gruzu	t		
d.1	cena zakładowa	poz.5*1.8	t	4.46	
				RAZEM	4.46
2 Roboty remontowe - ściany, stropy, spody biegów schodowych					
7	KNR-W 4-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotności do 15 % i grub. 69 cm- nad posadzką wzdłuż ścian wewnętrznych nad schodami na parter oraz nad stopniami zejścia do piwnic , na parterze nad posadzką ścian wewnętrznych w rejonie wejścia do budynku i zejścia do piwnic	otw.		
d.2	0633-03	150	otw.	150.00	
				RAZEM	150.00
8	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2	0713-01	18.40+17.50+18.40+17.50+19.80+9.90	m ²	101.50	
	powierzchnia- odczyt z rysunku	2.68*(3.30*2+2.95+3.19*2+3.12)	m ²	51.05	
	drzwi, okna	-(1.10*2.05)*8+(2.12*1.18)*3	m ²	-25.54	
				RAZEM	127.01
9	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.2	0713-02	2.68*(2.72+0.49+1.76*2+1.99+1.53*3+1.58*2+0.50*6)	m ²	52.18	
		1.32*(2.78*3+2.75+2.31)+1.13*2.60	m ²	20.63	
				RAZEM	72.81
10	KNR 19-01	Odrzyskanie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego, dwukrotne	m ²		
d.2	0645-03	- pow. ponad 5,0 m ²	m ²	47.66	
		poz.1			
				RAZEM	47.66
11	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gk-f 12.5cm pojedyncze na ścianach na rusztach - ściana oddzielająca strych od klatki schodowej	m ²		
d.2	2008-03	2.68*2.19-1.00*2.00	m ²	3.87	
				RAZEM	3.87
12	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	2612-08	1.00*4*3+2.05*2+1.00*2+2.58*2+3.30*2	m	29.86	
				RAZEM	29.86

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.8+poz.1	m ²		
			m ²	174.67	
				RAZEM	174.67
14	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.9	m ²		
			m ²	72.81	
				RAZEM	72.81
15	KNNR-W 3 d.2 1207-01	Tynk renowacyjny związany cementem i wapnem, wykazujący przyczepność do lekkich i porowatych materiałów wypełn. pochł. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoizolacyjny - warstwa wyrównująca na nierówne podłoże cementowe gr. 1,5 cm poz.1	m ²		
			m ²	47.66	
				RAZEM	47.66
16	KNNR-W 3 d.2 1207-02	Tynk renowacyjny związany cementem i wapnem, wykazujący przyczepność do lekkich i porowatych materiałów wypełn. pochł. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoizolacyjny - narzut na suche podłoże warstwy zaprawy cementowej z dodatkiem środka poz.15	m ²		
			m ²	47.66	
				RAZEM	47.66
17	KNR 0-33 d.2 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)- poz.16	m ²		
			m ²	47.66	
				RAZEM	47.66
18	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.13+poz.11	m ²		
			m ²	178.54	
				RAZEM	178.54
19	KNNR-W 3 d.2 1207-03 analogia	Ułożenie tynku silikatowego strukturalnego barwionego w masie poz.18	m ²		
			m ²	178.54	
				RAZEM	178.54
20	KNR 0-33 d.2 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)- strop w poziomie poddasza 2.68*(2.72+0.49+1.76*2)	m ²		
			m ²	18.04	
				RAZEM	18.04
21	KNR-W 2-02 d.2 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.20	m ²		
			m ²	18.04	
				RAZEM	18.04
22	KNR 2-02 d.2 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie poziome poz.14+poz.20	m ²		
			m ²	90.85	
				RAZEM	90.85
23	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa 1.18*2.12*3+1.10*2.10*8+1.16*3.30	m ²		
			m ²	29.81	
				RAZEM	29.81
24	KNR AT-05 d.2 1658-01	Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojaków 2,57 m i wys. do 4 m 5.67*2.68*4	m ²		
			m ²	60.78	
				RAZEM	60.78
25	KNR 4-01 d.2 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek i schodów poz.24	m ²		
			m ²	60.78	
				RAZEM	60.78
26	KNR 2-02 d.2 1513-01	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr.do 50 mm (przyjęto szacunkowo) 140.00	m		
			m	140.00	
				RAZEM	140.00
3 Balustrady, schody, spoczniki					
27	KNR 4-01 d.3 1211-04 analogia	Opalenie farby olejnej z podstopni, boków stopni	m ²		
		powierzchnia boków - odczyt z rysunku	m ²	3.60	
		podstopnie	m ²	16.10	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	19.70
28	KNR 19-01 d.3 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - poręcz balustrady, poręcz przysięenne	m ²		
		3.70*(0.08*2+0.05)*6+2.70*(0.08*2+0.05)*2	m ²	5.80	
				RAZEM	5.80
29	KNR 4-01 d.3 0628-04 analogia	Dwukrotne malowanie impregnacyjno - dekoracyjne elementów drewnianych emalią- schody , balustrada, policzki, podstopnie, cokoliki	m ²		
		poz.27	m ²	19.70	
		powierzchnia policzków wraz z cokolikami - odczyt z rysunku cokoliki balustrady	m ²	5.70	
		0.10*2.68*8-1.10*8	m ²	-6.66	
		poz.28+3.60*0.92*5	m ²	22.36	
				RAZEM	41.10
30	KNR-W 2-02 d.3 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny - pod ułożenie płytek na posadzce przy wejściu do budynku, na schodach na parter i do piwnic	m ²		
		2.68*1.57+2.80*1.13+0.32*1.16*5+0.80*1.16+1.13*0.19*8+1.16*0.17*6	m ²	13.06	
				RAZEM	13.06
31	TZKNBK III -65 d.3	Ręczne nacięcie powierzchni starego betonu dla wykonania połączenia z nowym	m ²		
		poz.30	m ²	13.06	
				RAZEM	13.06
32	KNR-W 2-02 d.3 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.30	m ²	13.06	
				RAZEM	13.06
33	KNR-W 2-02 d.3 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		poz.32	m ²	13.06	
				RAZEM	13.06
34	KNR-W 2-02 d.3 1108-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej	m ²		
		2.68*1.57+0.80*1.13+0.80*1.16	m ²	6.04	
				RAZEM	6.04
35	KNR-W 2-02 d.3 1120-02	Okladziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		2.00*1.13+0.32*1.16*5+1.13*0.19*8+1.16*0.17*6	m ²	7.02	
				RAZEM	7.02
4	Drzwi, grzejniki				
36	KNR-W 2-02 d.4 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
37	KNR-W 2-02 d.4 1203-02	Drzwi stalowe pełne o pow. ponad 2 m2 - piwnice, strych	m ²		
		2*1.00*2.05	m ²	4.10	
				RAZEM	4.10
38	KNR 19-01 d.4 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 obustronnie - drzwi do pomieszczeń na półpiętrach + na parter	m ²		
		(1.10*2.10*4+1.16*2.80)*2	m ²	24.98	
				RAZEM	24.98
39	KNR 4-01 d.4 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		poz.38	m ²	24.98	
				RAZEM	24.98
40	KNR 2-02 d.4 1506-07	Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl. powierzchni wewn.- drzwi	m ²		
		poz.39	m ²	24.98	
				RAZEM	24.98

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metal.-	szt.		
d.4	1513-06	grzejniki, drzwiczki liczników			
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00

ARCHI.D. IWONA DZIEDZIC
ul. Boya-Zeleńskiego 49, 58-309 Wałbrzych
mobile 0048 606 323 161
NIP 896 444 08, 46 REGON 890530510