

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wzmocnienie stropów nad piwnicami w budynku , ul. 11 Listopada 181B w Wałbrzychu</b>					
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0701-05</b>	o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - sklepienia w piwnicach nr 2, nr 3, nr 4, nr 5			
		3.00*6.14	m <sup>2</sup>	18.42	
		6.00*6.14+(0.60+2*0.25)*6.00	m <sup>2</sup>	43.44	
		A (suma częściowa)		-----	
		4.50*4.50+3*0.25*4.50*4	m <sup>2</sup>	61.86	
		2.30*4.50+3*0.25*4.50*2+3*0.25*2.30*2	m <sup>2</sup>	33.75	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	20.55	
			m <sup>2</sup>	-----	
			m <sup>2</sup>	54.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.16</b>
2	<b>KNR 0-23</b>	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2611-01</b>				
	<b>analogia</b>	poz.1	m <sup>2</sup>	116.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.16</b>
3	<b>KNR 7-12</b>	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-01</b>	pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - słupy żelazne			
	<b>analogia</b>	4*2*3.14*0.20*3.00	m <sup>2</sup>	15.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.07</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0102-02</b>	gr.kat. III - pod opaskę fundamentową			
		(6.14+9.50)*0.80*0.50	m <sup>3</sup>	6.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.26</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Usunięcie z piwnic gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0106-05</b>				
		poz.1*0.03	m <sup>3</sup>	3.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.48</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-11</b>	km			
		poz.5	m <sup>3</sup>	3.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.48</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-12</b>	nast. 1 km			
		Krotność = 8	m <sup>3</sup>	3.48	
		poz.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.48</b>
8		Koszt przyjęcia i składowania gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>cena za-</b>				
	<b>ładowa</b>	poz.7	m <sup>3</sup>	3.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.48</b>
<b>2 Remont ścian i sklepienia</b>					
9	<b>KNR 19-</b>	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - sklepienia cylindryczne, łęki,	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>01 0828-</b>	arkady			
	<b>05</b>	poz.1B	m <sup>2</sup>	54.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.30</b>
10	<b>KNR 19-</b>	Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - sklepienia cylindryczne, łęki,	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>01 0829-</b>	arkady			
	<b>05</b>	poz.9	m <sup>2</sup>	54.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.30</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> metodą opryskiwania	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0623-03</b>	ciągłego			
		poz.1	m <sup>2</sup>	116.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.16</b>
12	<b>KNR 0-23</b>	Wzmocnienie podłoża na całości elewacji poddawanej renowacji, preparatem np.Sto-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>2611-02</b>	Prim Grundex			
		poz.11	m <sup>2</sup>	116.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.16</b>
13	<b>KNR 19-</b>	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - sklepienia cylindryczne, łęki, arka-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>01 0827-</b>	dy			
	<b>05</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.10	m <sup>2</sup>	54.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.30</b>
14 d.2	<b>KNR 4-01 0703-02</b>	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spoczynkach - piwnica nr4, nr5	m <sup>2</sup>		
		poz.1B	m <sup>2</sup>	54.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.30</b>
15 d.2	<b>KNR 2-13 1008-05</b>	Torkretowanie stropów o pow.żebrow.lub krzywolin. o wys.do 4 m grub.warstwy 10 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.1B	m <sup>2</sup>	54.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.30</b>
16 d.2	<b>KNR 2-02 0814-02</b>	Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.ręcznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	54.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.30</b>
17 d.2	<b>KNR-W 4-01 0704-02</b>	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		poz.1A	m <sup>2</sup>	61.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.86</b>
18 d.2	<b>KNR 2-02 0803-02</b>	Tynki wewn.zwykle kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		poz.1A	m <sup>2</sup>	61.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.86</b>
19 d.2	<b>KNR 4-03 1001-01 analogia</b>	Mechaniczne wykucie bruzd pod klamrowanie ścian - pod klamrowanie łęków  (0.25*2+0.51)*3*2+3*1.00	m  m	 9.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.06</b>
20 d.2	<b>KNR-W 4-01 0633-02</b>	Wykonanie iniekcji pęknięć zaczynem cementowym w systemie Helifix	otw.		
		60	otw.	60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
21 d.2	<b>KNR-W 4-01 0202-03</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		poz.19*0.888	kg	8.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.05</b>
22 d.2	<b>KNR 7-12 0204-01</b>	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
		poz.13	m <sup>2</sup>	54.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.30</b>
23 d.2	<b>KNR 7-12 0213-01</b>	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
		poz.22	m <sup>2</sup>	54.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.30</b>
24 d.2	<b>KNR AT-05 1658-01</b>	Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojaków 2,57 m i wys. do 4 m	m <sup>2</sup>		
		3.86*3.86+3.86*1.84+6.14*(5.11+2.56)	m <sup>2</sup>	69.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.10</b>
25 d.2	<b>KNR 2-02 0202-01</b>	Opaska fundamentowa prostokątna żelbetowe, szer.do 0.6m	m <sup>3</sup>		
		(6.14+9.50)*0.40*0.83	m <sup>3</sup>	5.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.19</b>
26 d.2	<b>KNR 2-02 0290-04</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t		
		0.3	t	0.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.30</b>
27 d.2	<b>wycena indywidualna</b>	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej o gr. do 1 cegły	szt		
		15	szt	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>