

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Podstawowe parametry materiałów budowlanych

**Uporządkowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych wraz
doprowadzeniem instalacji wod-kan do mieszkań pod przyszłą budowę wc w budynku
przy ul. Świdnickiej 27 w Wałbrzychu**

Lp.	Rodzaj materiału	Parametry
1.	Rura kanalizacyjna wewnętrzna PVC o śr. 50, 75, 110mm	klasa sztywności S- - połączenie na wcisk lub uszczelkę - gęstość: 1,38-1,40 g/cm ³ - wytrzymałość na rozciąganie obliczeniowa: 10MPa - palność: materiał samogaszący - kolor: szary
2.	Rura do wody zimnej 25x3.5mm	- rura z polipropylenu typu 3 - PN16 - temp. maks. 80° - rozszerzalność liniowa 0,12
3.	Rura do wody zimnej 32x4.4mm	- rura z polipropylenu typu 3 - PN16 - temp. maks. 80° - rozszerzalność liniowa 0,12
4.	Rura do wody zimnej 40x5.5mm	- rura z polipropylenu typu 3 - PN16 - temp. maks. 80° - rozszerzalność liniowa 0,12
5.	Rura do wody zimnej 50x6.9mm	- rura z polipropylenu typu 3 - PN16 - temp. maks. 80° - rozszerzalność liniowa 0,12
6.	Rura do wody zimnej 63x8.6mm	- rura z polipropylenu typu 3 - PN16 - temp. maks. 80° - rozszerzalność liniowa 0,12
7.	Wodomierz mieszkaniowy	- wodomierz o średnicy przyłącz dn15mm - Q=1.5m ³ /h
8.	Izolator przepływów	- zawór antyskażeniowy typu BA - średnica przyłącza dn40mm - wyposażony filtr siatkowy - kvs=14
9.	Zawór kulowy DN20	- kurek pełno przelotowy z dławikiem - zawór niklowany - średnica przyłącza 25mm - PN40
10.	Zawór kulowy DN50	- kurek pełno przelotowy z dławikiem - zawór niklowany - średnica przyłącza 50mm - PN40

11.	Zawór kulowy DN40 ze spustem	<ul style="list-style-type: none"> - kurek pełno przelotowy z dławikiem - zawór niklowany - średnica przyłącza 40mm - wyposażony w zawór spustowy - PN40
12.	Zawór zwrotny DN20	<ul style="list-style-type: none"> - korpus zaworu mosiężny - sprężyna: stal nierdzewna - uszczelka grzybka guma EPDM - średnica przyłącza 20mm
13.	Szafka wodomierzowa	<ul style="list-style-type: none"> -szafka o wymiarach 450x805x150mm -stalowa malowana proszkowo na kolor biały
14.	Szafka wodomierzowa	<ul style="list-style-type: none"> -szafka o wymiarach 450x805x150mm -stalowa malowana proszkowo na kolor biały
15.	Zawór napowietrzający	<ul style="list-style-type: none"> - zawór PCV - średnica 0,11m
16.	Rura wywiewna	- rura wywiewna o średnicy 0,11/0,16m
17.	Czyszczak	<ul style="list-style-type: none"> - klasa sztywności N (SN4) - czyszczak z uszczelką wargową