

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		6,2	m2	6,200	
				RAZEM	6,200
2	KNR 4-01 0427-0500	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2		
		9,3	m2	9,300	
				RAZEM	9,300
3	KNR 4-01 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	kalkulacja indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy -analogia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg - element podporowy	t		
		0,02	t	0,020	
				RAZEM	0,020
6	kalkulacja indywidualna	Wnoszenie, cięcie i scalanie belek stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB120	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
8	KNR 4-01 0716-0400	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie, podłoże z cegły, pustaków ceram.gazo-i pianobeton na stropach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	m2		
		6,2	m2	6,200	
				RAZEM	6,200
9	KNR-I 19-01 0407-0700	Ściany drewniane. Drewno - deski gładkie grubości 25 mm - ścianki działowe komórek piwnicznych- materiał odzysk	m2		
		9,3	m2	9,300	
				RAZEM	9,300
10	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych, stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
11	KNR 7-12 0105-0100	Odtuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
12	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
13	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową nawierzchniową ogólnego stosowania dwukrotnie	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
14	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
16		Koszty składowania gruzu	t		
		0,7	t	0,700	
				RAZEM	0,700