

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m - z osłonami	m2		
		45,00	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
2	KNR 2-02 1613-02 rozd. 16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m2		
		poz. 1	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka gzymsu	m2		
		2,00 * 0,70	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
4	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		1,5 * 8 <szt. desek>	m	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
7	KNR 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - odtworzenie odeskowania gzymsu drewnianego	m2		
		(0,60 + 0,50) * 1,50	m2	1,650	
				RAZEM	1,650
8	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi - gzyms	m2		
		poz. 7	m2	1,650	
				RAZEM	1,650
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		2,00 * 2,70	m2	5,400	
				RAZEM	5,400