

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
2	KNR 4-01 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	kalkulacja indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy -analogia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg - element podporowy	t		
		0,02	t	0,020	
				RAZEM	0,020
5	kalkulacja indywidualna	wnoszenie, cięcie i scalanie belek stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB100	m		
		3,94	m	3,940	
				RAZEM	3,940
7	KNR 4-01 0716-0400	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie, podłóże z cegły, pustaków ceram.gazo-i pianobet.na stropach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	m2		
		8,1	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
8	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych, stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		3,8	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
9	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł	m2		
		3,8	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
10	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania	m2		
		3,8	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
11	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową nawierzchniową ogólnego stosowania dwukrotnie	m2		
		3,8	m2	3,800	
				RAZEM	3,800