

Naprawa dachu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Naprawa dachu					
1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		(16,00 + 7,00) * 0,5 * 8,00	m2	92,000	
				RAZEM	92,000
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 4	m2		
		poz.1	m2	92,000	
				RAZEM	92,000
3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana desekowania z desek o grubości 25 mm na styk - 15%	m2		
		poz.1 * 15%	m2	13,800	
				RAZEM	13,800
4	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi - pozostałe 85% desekowania dachu	m2		
		poz.1 * 85%	m2	78,200	
				RAZEM	78,200
5	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS dwuwarstwowe	m2		
		poz.1	m2	92,000	
				RAZEM	92,000
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,004 + poz.2 * 0,004 * 4	m3	1,840	
				RAZEM	1,840
8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.7	m3	1,840	
				RAZEM	1,840
9		Składowanie papy	t		
		poz.8 * 1,1	t	2,024	
				RAZEM	2,024