

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		13,8	m2	13,800	
				RAZEM	13,800
2	KNR 4-01 0427-0500	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2		
		31,5	m2	31,500	
				RAZEM	31,500
3	KNR 4-01 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami	szt.		
		36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
4	kalkulacja indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy -analogia	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
5	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg - element podporowy	t		
		0,21	t	0,210	
				RAZEM	0,210
6	kalkulacja indywidualna	wnoszenie, cięcie i scalanie belek stalowych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
7	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB100	m		
		15,3	m	15,300	
				RAZEM	15,300
8	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB120	m		
		12,8	m	12,800	
				RAZEM	12,800
9	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB100-wymian	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
10	KNR-I 19-01 0407-0700	Ściany drewniane. Drewno - deski gładkie grubości 25 mm - ścianki działowe komórki piwnicznych- materiał odzysk	m2		
		31,5	m2	31,500	
				RAZEM	31,500
11	KNR 2-02 1015-0900	Skrzydła drzwiowe - drzwi piwniczne deskowe, dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/- demontaż i montaż	m2		
		9,6	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
12	KNR 4-01 0716-0400	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie, podłóżę z cegły, pustaków ceram.gazo-i pianobet.na stropach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	m2		
		18,9	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
13	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych, stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		30,9	m2	30,900	
				RAZEM	30,900
14	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł	m2		
		30,9	m2	30,900	
				RAZEM	30,900

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczkową do gruntowania, ogólnego stosowania	m2		
		30,9	m2	30,900	
				RAZEM	30,900
16	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczkową nawierzchniową ogólnego stosowania dwukrotnie	m2		
		30,9	m2	30,900	
				RAZEM	30,900
17	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
18	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
19		Koszty składowania gruzu	t		
		0,6	t	0,600	
				RAZEM	0,600