

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust - strop między lokalami 4 i 2	m2		
		13,77	m2	13,770	
				RAZEM	13,770
2	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		poz.1	m2	13,770	
				RAZEM	13,770
3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie stropu wełną mineralną grub. 15 cm	m2		
		poz.2	m2	13,770	
				RAZEM	13,770
4	KNNR 2 0604-02 analogia	Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja	m2		
		poz.3	m2	13,770	
				RAZEM	13,770
5	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m2		
		poz.3	m2	13,770	
				RAZEM	13,770
6	KNR 4-01 0410-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm - między lokalami 4 i 6	m2		
		13,77	m2	13,770	
				RAZEM	13,770
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.2 * 0,15	m3	2,066	
				RAZEM	2,066
8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m3		
		poz.7	m3	2,066	
				RAZEM	2,066
9	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.8 * 1,5	t	3,099	
				RAZEM	3,099