

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Remont belek stropowych			
1 d.1	KNR 7-34 0118-02	Czyszczenie konstrukcji ze starej farby	m2		
		$0,15 * 4,87 * 5 + 0,15 * 4,87 * 3 + 0,15 * 2,32 * 3 + 0,15 * 4,16 * 3 + 0,15 * 2,32 * 3 + 0,15 * 4,16 * 3 + 0,15 * 2,32 * 3$	m2	12,720	
				RAZEM	12,720
2 d.1	KNR 7-34 0118-01	Czyszczenie konstrukcji z rdzy	m2		
		12,72	m2	12,720	
				RAZEM	12,720
3 d.1	KNR-W 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		12,72	m2	12,720	
				RAZEM	12,720
4 d.1	KNR 19-01 0704-04	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek stalowych	m		
		$0,30 * 4,87 * 5 + 0,15 * 4,87 * 3 + 0,30 * 2,32 * 3 + 0,15 * 4,16 * 3 + 0,30 * 2,32 * 3 + 0,30 * 4,16 * 3 + 0,30 * 2,32 * 3$	m	21,377	
				RAZEM	21,377
2		Remont pól międzybelkowych			
5 d.2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		$4,87 * 6,8 * 10\% + 4,29 * 1,15 + 4,87 * 4,8 * 10\% + 4,8 * 2,32 * 10\% + 4,9 * 6,9 * 10\% + 4,94 * 6,9 * 10\% + 3,41 * 1,18$	m2	22,510	
				RAZEM	22,510
6 d.2	KNR-W 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m2	m2		
		$4,87 * 6,8 * 20\% + 4,29 * 1,15 + 4,87 * 4,8 * 20\% + 4,8 * 2,32 * 20\% + 4,9 * 6,9 * 20\% + 4,94 * 6,9 * 20\% + 3,41 * 1,18 + 21,377$	m2	57,439	
				RAZEM	57,439
7 d.2	KNR 13-23 0501-02	Przecieranie starych tynków bez skrobania farby	m2		
		$4,87 * 6,8 * 80\% + 4,87 * 4,8 * 80\% + 4,8 * 2,32 * 80\% + 4,9 * 6,9 * 80\% + 4,94 * 6,9 * 80\%$	m2	108,419	
				RAZEM	108,419
8 d.2	KNR-W 2-02 1510-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	m2		
		57,439 + 108,419	m2	165,858	
				RAZEM	165,858
9 d.2	KNR-W 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie	m2		
		165,858	m2	165,858	
				RAZEM	165,858
10 d.2	KNR 19-01 0705-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m2		
		21,377	m2	21,377	
				RAZEM	21,377
3		Remont nadproży			
11 d.3	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		$0,88 * 0,6 * 50\% * 5 + 0,7 * 0,46 * 10\% * 3 + 0,88 * 0,46 * 10\% * 2$	m2	1,498	
				RAZEM	1,498
12 d.3	KNR-W 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m2	m2		
		$0,88 * 0,6 * 5 + 0,7 * 0,46 * 3 + 0,88 * 0,46 * 2$	m2	4,416	
				RAZEM	4,416

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR-W 2-02 1510-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	m2		
		4,416	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
14 d.3	KNR-W 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie	m2		
		4,416	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
4		Wywiezienie gruzu, opłata za wysypisko			
15 d.4	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		$22,51 * 0,03 + 1,498 * 0,03$	m3	0,720	
				RAZEM	0,720
16 d.4	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 7	m3		
		0,72	m3	0,720	
				RAZEM	0,720
17 d.4		Opłata za wysypisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000