


### Szczegóły wykonania posadzki w lokalu mieszkalnym

- instalacja gazowa wewnętrzna
  - Części ścian, przeznaczonych do rozbiórki
  - Projektowane zamurowanie części wnęki drzwiowej
  - Nawiew - kratka wentylacyjna (220 cm<sup>2</sup>, lub podcięcie (2,5 cm)
  - Dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania np. ECOTHERM KOMPAKT WBC 22/24 o mocy maksymalnej 21 kW.
  - Kuchenka gazowa czteropalnikowa

Ościeżicę drzwi mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu do profilu pionowych ścianki. Szczeliny między ościeżnicą a ścianką wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie w pionie i poziomie.



# KAPINUS

**PROJEKT Y BUDOWLANE**  
**KIEROWANIE ROBOTAMI**  
**NADZÓR ZASTĘPCZY**

[www.kapinus.pl](http://www.kapinus.pl) biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376  
 ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)