

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Remont kominów			
1 d.1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m - 50%	szt.		
		1 * 50%	szt.	0,500	
				RAZEM	0,500
2 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna (komin wspólny z budynkiem nr 33) - 50%	m3		
		(2,60 * 0,40 * 1,15) * 50%	m3	0,598	
				RAZEM	0,598
3 d.1	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną - 50%	m2		
		[(2,60 + 0,40) * 2 * 1,15] * 50%	m2	3,450	
				RAZEM	3,450
4 d.1	KNR-W 4-01 0346-02 analogia	Rozebranie czap kominowych murowanych z cegły - 50%	m2		
		(2,70 * 0,50) * 50%	m2	0,675	
				RAZEM	0,675
5 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 50%	m2		
		poz.4	m2	0,675	
				RAZEM	0,675
6 d.1	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm - 50%	kg		
		poz.5 <m2> * 3 <kg/m2>	kg	2,025	
				RAZEM	2,025
7 d.1	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnaccyjnymi czapek kominowych - 50%	m2		
		poz.5	m2	0,675	
				RAZEM	0,675
8 d.1	KNR K-05 0101-06	Rozebranie elementów z blachy - obróbki kominów, opierzeń, okapy, bez odzysku - 50%	m2		
		(2,60 + 0,40) * 2 * 0,35 * 50%	m2	1,050	
				RAZEM	1,050
9 d.1	KNR K-05 0205-03 analogia	Obróbka kominów taśmą Koraflex - 50%	m		
		(2,60 + 0,40) * 2 * 50%	m	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Wywóz i składowanie gruzu			
10 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 50%	m3		
		(poz.2 + poz.4 * 0,07) * 50%	m3	0,323	
				RAZEM	0,323
11 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - 50% Krotność = 8	m3		
		poz.10	m3	0,323	
				RAZEM	0,323
12 d.2		Składowanie gruzu - 50%	t		
		poz.11 * 1,5	t	0,485	
				RAZEM	0,485