

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		16,05	m2	16,050	
				RAZEM	16,050
2	KNR 4-04 0405-0200	Rozebranie podłóg drewnianych białych na półpust	m2		
		16,05	m2	16,050	
				RAZEM	16,050
3	KNR-W 4-01 0413-0400	Wymiana ślepego pułapu z desek o grubości 32 mm z wymianą łat	m2		
		7,86	m2	7,860	
				RAZEM	7,860
4	KNR 4-04 0406-0100	Rozebranie zasypki stropowej	m2		
		7,86	m2	7,860	
				RAZEM	7,860
5	KNR 4-04 0406-0300	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2		
		7,86	m2	7,860	
				RAZEM	7,860
6	KNR 4-01 0420-0200	Wykonanie poziomych pomostów z demontażem Krotność = 1,5	m2		
		7,9	m2	7,900	
				RAZEM	7,900
7	KNR-W 4-01 0412-0100	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
		13,44	m	13,440	
				RAZEM	13,440
8	KNR 4-01 0628-0400	Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi - belki stropowe	m2		
		12,1	m2	12,100	
				RAZEM	12,100
9	KNR 4-01 0627-0100	Impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą jednokrotnego smarowania preparatami solowymi	m2		
		31,44	m2	31,440	
				RAZEM	31,440
10	KNR-W 2-02 0612-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, jedna warstwa z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2		
		7,86	m2	7,860	
				RAZEM	7,860
11	KNR-W 2-02 2008-0401	Pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na stropach, na gotowych rusztach - podsufitka	m2		
		7,86	m2	7,860	
				RAZEM	7,860
12	KNR 4-01 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt poSB	m2		
		16,05	m2	16,050	
				RAZEM	16,050
13	KNR-W 2-02 1123-0200	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowych na kleju winylowym - Tarkett z cokolikiem 10cm	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
14	KNR 2-02 1112-0900	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
15	KNR 2-02 2009-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku.	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
16	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".	m2		
		16,05	m2	16,050	
				RAZEM	16,050
17	KNR 4-03 1135-0100	Demontaż oprawek zwykłych do zawieszania	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-03 1116-0300	Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR-W 5-08 0209-0200	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w tynku na podłożu innym od betonu	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR-W 5-08 0511-0100	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy st.z kłosem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x20 W, z podłączeniem końcowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2,6	m3	2,600	
				RAZEM	2,600
22	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		2,6	m3	2,600	
				RAZEM	2,600
23		Koszty składowania gruzu	t		
		4,2	t	4,200	
				RAZEM	4,200