

Remont i kolorystyka elewacji

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont i kolorystyka elewacji					
1		Elewacja frontowa			
1 d.1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m	m2		
		(15,8 + 1,0) * 12,8	m2	215,04	
				RAZEM	215,04
2 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych	m2		
		poz.1	m2	215,04	
				RAZEM	215,04
3 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m2		
		okna 1,2 * 1,6 * 6	m2	11,52	
		1,8 * 1,6 * 6	m2	17,28	
		drzwi 1,2 * 2,48 + 1,1 * 2,55 + 1,2 * 2,48	m2	8,76	
		witryny 3,5 * 2,2 + 3,05 * 2,34	m2	14,84	
				RAZEM	52,40
4 d.1	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m2		
	odparzenia	1,0 * 1,0 <szacunkowo>	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	KNR 4-01 0108-17 analogia	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 5 t na odleglosc do 1 km - wywóz odbitego tynku	m3		
		poz.4 * 0,03	m3	0,03	
				RAZEM	0,03
6 d.1	KNR 4-01 0108-20	Doplata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj, samochodami samowyladowczymi do 5 t Krotnosc = 4	m3		
		poz.5	m3	0,03	
				RAZEM	0,03
7 d.1	cena zakladowa	Oplaty za skladowanie gruzu na wysypisku	t		
		poz.5 * 1,9	t	0,057	
				RAZEM	0,057
8 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku	m		
		10,0	m	10,00	
				RAZEM	10,00
9 d.1	KNR-W 2-02 0529-01 analogia	Rury spustowe okragle o sr. 12 cm - montaz z gotowych elementow z blachy stalowej powlekanej	m		
		poz.8	m	10,00	
				RAZEM	10,00
10 d.1	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farba olejna stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2 - uprzednio malowanej	m2		
		(1,2 * 1,6 * 2 + 1,8 * 1,6 * 2) * (0,75 + 0,75)	m2	14,40	
				RAZEM	14,40
11 d.1	KNR 19-01 1309-10 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, scianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2	m2		
	drzwi	1,1 * 2,55 * (1,25 * 2 + 0,5)	m2	8,42	
				RAZEM	8,42
12 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m2		
		1,2 * 2,48	m2	2,98	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,98
13 d.1	KNR 4-01 0318-05	Obsadzenie nowych ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		1,2 * 2,48 * 2	m2	5,95	
				RAZEM	5,95
15 d.1	kalk. własna	Renowacja skrzydła drzwiowego renowacja okuć, gruntowanie drewna lakierami, lakierowanie	m2		
		1,2 * 2,48 * (1,5 * 2 + 0,5 + 0,25)	m2	11,16	
				RAZEM	11,16
16 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - skrzydło z odzysku	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.1	KNR 4-01 0308-03 analogia	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł klink.peln. w ilości do 5 szt.	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
19 d.1	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		<nieprzewidziane, lokalne wykruszenia, ubytki> 5,0	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
20 d.1	KNR 19-01 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu	m2		
		poz.4	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie tynków	m2		
		3,3 * 9,4 + 10,8 * 1,2 * 3 + 2,4 * 1,2 0,7 * 15,8	m2 m2	72,78 11,06	
				RAZEM	83,84
22 d.1	kalk. własna	Wzmocnienie osłabionych podłoży powłoka gruntującą StoPrim Grundex - system STO	m2		
		poz.21 * 25%	m2	20,96	
				RAZEM	20,96
23 d.1	kalk. własna	Gruntowanie preparatem silikatowym StoPrim Silikat - system STO	m2		
		poz.21	m2	83,84	
				RAZEM	83,84
24 d.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji farbą silikatową StoSil Color -system STO	m2		
		poz.21	m2	83,84	
				RAZEM	83,84
25 d.1	KNNR-W 3 1208-02 analogia	Czyszczenie murów z cegły preparatem Sto Fasadenabeizer	m2		
		(3,15 + 2,6 + 1,4) * 1,9 * 3	m2	40,76	
	parter	9,2 * 3,2 - 3,5 * 2,2 - 1,2 * 2,48 + 0,65 * 2,48 * 2	m2	21,99	
	skos	2,4 * (3,0 + 8,0) - 1,2 * 1,6 * 3 + 1,1 * 2,5	m2	23,39	
	opaski	0,12 * (1,44 + 1,6) * 2 * 3	m2	2,19	
	ościeża	0,12 * (1,2 + 1,6 + 1,8 + 1,6) * 2 * 6	m2	8,93	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	97,26
26 d.1	KNNR-W 3 1201-04 analogia	Wykucie zwietrzałych spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej	m2		
		poz.25 * 10% <szacunkowo>	m2	9,73	
				RAZEM	9,73
27 d.1	KNR 19-01 0827-01 analogia	Uzupełnienie spoin za pomocą fugi Sto Trass Fuge	m2		
		poz.26	m2	9,73	
				RAZEM	9,73
28 d.1	TZKNC N- K/VI 2/3-a analogia	Hydrofobizacja powierzchniowa preparatem Sto Cryl HP 100	dm2		
		poz.25	dm2	97,26	
				RAZEM	97,26
29 d.1	KNR 4-01 0315-05 analogia	Wyłożenie spadków podokiennych podokiennikami ceramicznymi szklwionymi	m		
		1,8 * 6 + 1,2 * 6	m	18,00	
				RAZEM	18,00
30 d.1		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 24)			
2		Elewacja boczna (Nowy Świat)			
31 d.2	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m	m2		
		12,1 * 12,5	m2	151,25	
				RAZEM	151,25
32 d.2	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.31	m2	151,25	
				RAZEM	151,25
33 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenowa	m2		
		okna 1,2 * 1,6 * 3	m2	5,76	
		1,8 * 1,6 * 6	m2	17,28	
		drzwi 1,2 * 2,48	m2	2,98	
		witryny 1,8 * 1,6 + 1,76 * 2,07	m2	6,52	
				RAZEM	32,54
34 d.2	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2		
	odparzenia	1,0 * 1,0 <szacunkowo>	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.2	KNR 4-01 0108-17 analogia	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km - wywóz odbitego tynku	m3		
		poz.34 * 0,03	m3	0,03	
				RAZEM	0,03
36 d.2	KNR 4-01 0108-20	Doplata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyladowczymi do 5 t Krotność = 4	m3		
		poz.35	m3	0,03	
				RAZEM	0,03
37 d.2	cena zakładowa	Oplaty za składowanie gruzu na wysypisku	t		
		poz.35 * 1,9	t	0,057	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,057
38 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12,5	m	12,50	
				RAZEM	12,50
39 d.2	KNR-W 2-02 0529-01 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		poz.38	m	12,50	
				RAZEM	12,50
40 d.2	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m ² - uprzednio malowanej	m ²		
		(1,2 * 1,6 + 1,8 * 1,6 * 2) * (0,75 + 0,75)	m ²	11,52	
		(1,8 * 1,6 + 1,76 * 2,07) * (0,75 + 0,75)	m ²	9,78	
				RAZEM	21,30
41 d.2	KNR 19-01 1309-10 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
	drzwi	1,1 * 2,5 * (1,25 * 2 + 0,5)	m ²	8,25	
				RAZEM	8,25
42 d.2	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		<nieprzewidziane, lokalne wykruszenia, ubytki> 5,0	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
43 d.2	KNR 19-01 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m ² w jednym miejscu	m ²		
		poz.34	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie tynków	m ²		
	okap	3,0 * 10,25 + 8,05 * 1,15 * 3	m ²	58,52	
		0,7 * 13,8	m ²	9,66	
				RAZEM	68,18
45 d.2	kalk. własna	Wzmocnienie osłabionych podłoży powłoka gruntującą StoPrim Grundex - system STO	m ²		
		poz.44 * 25%	m ²	17,05	
				RAZEM	17,05
46 d.2	kalk. własna	Gruntowanie preparatem silikatowym StoPrim Silikat - system STO	m ²		
		poz.44	m ²	68,18	
				RAZEM	68,18
47 d.2	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji farbą silikatową StoSil Color -system STO	m ²		
		poz.44	m ²	68,18	
				RAZEM	68,18
48 d.2	KNNR-W 3 1208-02 analogia	Czyszczenie murów z cegły preparatem Sto Fasadenebeizer	m ²		
	parter	(8,0 * 2,9) - (1,8 * 1,6 + 1,76 * 2,07)	m ²	16,68	
		(2,15 + 0,95) * 1,9 * 3 + 1,45 * 1,9 * 2 + (0,95 + 2,3) * 1,9	m ²	29,36	
	opaski	0,12 * (1,44 + 1,6) * 2 * 3	m ²	2,19	
	ościeża	0,12 * ((1,2 + 1,6) * 4 + (1,8 + 1,6) * 2 * 6)	m ²	6,24	
				RAZEM	54,47
49 d.2	KNNR-W 3 1201-04 analogia	Wykucie zwietrzałych spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²		
		poz.48 * 10% <szacunkowo>	m ²	5,45	
				RAZEM	5,45

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.2	KNR 19-01 0827-01 analogia	Uzupełnienie spoin za pomocą fugi Sto Trass Fuge	m2		
		poz.49	m2	5,45	
				RAZEM	5,45
51 d.2	TZKNC N- K/VI 2/3-a analogia	Hydrofobizacja powierzchniowa preparatem Sto Cryl HP 100	dm2		
		poz.48	dm2	54,47	
				RAZEM	54,47
52 d.2	KNR 4-01 0315-05 analogia	Wyłożenie spadków podokiennych podokiennikami ceramicznymi szklwionymi	m		
		1,8 * 6 + 1,2 * 3	m	14,40	
				RAZEM	14,40
53 d.2		Czas pracy rusztowań grupy 2 (pozycje: 31, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47)			