

Wymiana stropu drewnianego na WPS

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Wymiana stropu drewnianego na WPS					
1		DZIAŁ BUDOWLANY			
1 d.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		[3,70 + 5,80] / 2 * 3,50	m2	16,625	
				RAZEM	16,625
4 d.1	KNR 4-01 0409-03	Wymiana ślepego pułapu z wymiana łat z desek o grub.25 mm	m2		
		poz.3	m2	16,625	
				RAZEM	16,625
5 d.1	KNR 4-01 0410-01	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grub.19 mm	m2		
		poz.3	m2	16,625	
				RAZEM	16,625
6 d.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe (poduszki) pod belki	m3		
		0,45 * 0,30 * 0,15 * 6	m3	0,122	
				RAZEM	0,122
7 d.1	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
		1,50 + 3,10 + 2,00 + 1,50	m	8,100	
				RAZEM	8,100
8 d.1	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		3,32 + 4,82 + 2,82 + 2,42	m	13,380	
				RAZEM	13,380
9 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.3	m2	16,625	
				RAZEM	16,625
10 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m2		
		poz.3	m2	16,625	
				RAZEM	16,625
11 d.1	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm	m2		
		poz.3	m2	16,625	
				RAZEM	16,625
12 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych gr.22 mm (płyty OSB)	m2		
		[4,19 + 2,78] / 2 * 1,09 + 4,19 * 2,85	m2	15,740	
		[4,10 + 2,96] / 2 * 1,03 + 3,03 * 4,10	m2	16,059	
				RAZEM	31,799
13 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		[4,19 + 2,78] / 2 * 1,09 + 4,19 * 2,85	m2	15,740	
		[4,10 + 2,96] / 2 * 1,03 + 3,03 * 4,10	m2	16,059	
				RAZEM	31,799
14 d.1	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m2		
		[4,03 + 2,74] / 2 * 1,11 + 4,03 * 4,91	m2	23,545	
		[4,00 + 2,94] / 2 * 0,86 + 5,16 * 4,00	m2	23,624	

Wymiana stropu drewnianego na WPS

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	47,169
15 d.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		poz.14	m2	47,169	
				RAZEM	47,169
16 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.3 * 0,10	m3	1,663	
		2,000 * 0,30 * 0,30 * 0,45	m3	0,081	
		2,000 * 0,30 * 0,30 * 0,30	m3	0,054	
				RAZEM	1,798
17 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6	m3		
		poz.16	m3	1,798	
				RAZEM	1,798
18 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.17 * 1,5	t	2,697	
				RAZEM	2,697