

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity (2.27*2.00)+(2.63*2.00)+(0.75*2.00)+(2.26*0.93)+(2.48*1.03) +(2.25*1.13)+(1.03*2.13)+(2.29*1.12)+(1.02*2.27)+(2.25*1.06) +(2.26*1.03)+(2.26*1.06)+(2.21*1.02)+(2.26*1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.647	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.647</b>
2	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności gładzią wapienną Kreisel 660 - sufity poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.647	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.647</b>
3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.647	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.647</b>
4	<b>KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.647	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.647</b>
5	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany (1.94*0.60)+(2.79*0.82)+(2.50*2.26)+(2.26*1.09)+(0.98*0.50) +(1.22*0.50)+(3.13*0.82)+(2.23*0.97)+(2.94*1.02)+(1.15*0.62) +(2.25*1.05)+(1.18*0.58)+(1.95*0.94)+(1.12*0.93)+(2.25*1.04) +(1.13*1.09)+(1.88*0.84)+(1.21*0.54)+(2.25*1.10)+(1.18*0.56) +(1.87*0.97)+(1.08*0.71)+(2.25*0.77)+(1.30*0.79)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.309	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.309</b>
6	<b>KNR 4-01 1208-02 lamperia</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej  (1.08+1.59+4.41+2.00+2.95+2.26+3.20+3.05+2.24+3.16+2.25+3.40+3.04+0.49+0.44+1.25+0.45+0.72+2.25)*1.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.552</b>
7	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności gładzią wapienną Kreisel 660 - ściany poz.5+poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	102.861	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.861</b>
8	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	102.861	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.861</b>
9	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 20% (poz.5+poz.6)*20%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.572	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.572</b>
10	<b>KNR 4-01 0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.572	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.572</b>
11	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - parter przy wejściu (1.27+0.44+0.44+1.15)*2.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.623	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.623</b>
12	<b>KNR 0-39 0111-03</b>	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG (Deitermann) - parter przy wejściu poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.623	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.623</b>
13	<b>KNR 0-39 0113-02</b>	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalna powłoka malarska poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.623	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.623</b>
14	<b>KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe poz.5+(1.27+0.44+0.44+1.15)*0.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.883	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.883</b>
15	<b>KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia poz.6+(1.27+0.44+0.44+1.15)*1.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66.601	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.601</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	<b>KNR 4-01 1209-10 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami - przy biegach schodowych i oknach Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną (1.20+2.60)*0.90+5*2.30*0.90+2*0.86*1.00	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          15.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.490</b>
17	<b>KNR-W 2-02 1514-04 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową poręczy drewnianych  2*1.78	m    m	    3.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.560</b>
18	<b>KNR 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo- wanych jednokrotnie z oczyszczeniem - drzwi metalowe na strych 2*0.90*2.05	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   3.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.690</b>
19	<b>KNR 4-01 1209-10 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną półek schodów drewnianych  ( 1.90+2.45)*0.55+4*(2.15*0.55)+(1.20*0.40)+4*(1.20*0.25)+6*(2.25*0.25)	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   12.178	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.178</b>
20	<b>KNR 4-01 1209-09 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic schodów drewnianych  16*0.97*0.18+32*1.05*0.18	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   8.842	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.842</b>
21	<b>KNR 4-01 1212-27</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm  40.7	m   m	   40.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.700</b>
22	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z podestów i stopni drewnianych  3*2.23*1.10+14*0.50*0.30	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   9.459	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.459</b>
23	<b>KNR 0-21 4007-03</b>	Montaż płyt podłogowych OSB na podwestach  3*2.23*1.10+3*2.23*1.10	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   14.718	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.718</b>
24	<b>KNR 0-21 4007-03</b>	Montaż płyt podłogowych OSB na stopniach schodowych  14*0.97*0.30+28*1.05*0.30	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   12.894	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.894</b>
25	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW przemysłowej - podesty poz.23	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   14.718	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.718</b>
26	<b>KNR 2-02 1114-03</b>	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa poz.24	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   12.894	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.894</b>
27	<b>KNR-W 2-02 1125-04 analogia</b>	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach  14*0.97+28*1.05	m   m	   42.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.980</b>
28	<b>KNR 4-01 0815-08 analogia</b>	Demontaż listew przyściennych  35.7	m   m	   35.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.700</b>
29	<b>KNR 2-02 1113-06 analogia</b>	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)  poz.28	m   m	   35.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.700</b>
30	<b>TZKNBK XX 3301-03</b>	Poprzeczne cięcie drewna o dług.do 1 m, szer.do 5 cm i grub. do 50 mm na pi- le tarczowej - obcięcie drzwi dołem 2	cięc.   cięc.	   2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	<b>KNR 2-02 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża na podeście na parterze 1.33*2.44	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   3.245	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.245</b>
32	<b>KNR 2-02 1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe antypoślizgowe na podeście na parterze poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.245	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.245</b>
33	<b>KNR 2-02 1121-01</b>	Okładziny schodów (stopnie i podstopnie) z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (parter) 6*1.17*0.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.370</b>
34	<b>KNR 2-02 1121-05</b>	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - antypoślizgowych poz.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.370</b>
35	<b>KNR-W 2-02 1125-04 analogia</b>	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach 6*1.17	m m	7.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.020</b>
36	<b>KNR 2-02 1120-01</b>	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 12*0.30+12*0.18+2.44+0.40+0.40	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
37	<b>KNR 2-02 1120-02</b>	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.36	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
38	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie uszkodzonych płytek na podeście przy wejściu 0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
39	<b>KNR 4-01 0809-05</b>	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek na podeście przy wejściu poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
40	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi do piwnicy 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	<b>KNR 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - podmurowanie ościeży drzwiowych 0.10*2.00*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
42	<b>KNR 4-01 0320-02</b>	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
43	<b>KNR 2-02 1019-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
44	<b>KNR 4-01 0920-26</b>	Założenie zamka bębnekowego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	<b>KNR 4-01 0920-20</b>	Założenie klamek z sztyldami 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	<b>KNR 2-02 1510-06</b>	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem 0.90*2.00*0.5<wsp>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
47	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - wejście do piwnicy (sufit i ściany) 1.52*0.97+2.12*1.68*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.598	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.598</b>
48	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności gładzią wapienną Kreisel 660 poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.598	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.598</b>
49	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity 1.52*0.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.474	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.474</b>
50	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany 2.12*1.68*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.123	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.123</b>
51	<b>KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.474	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.474</b>
52	<b>KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.123	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.123</b>
53	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.9*0.025+poz.11*0.025+poz.22*0.003+poz.38*0.008+0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.237	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.237</b>
54	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.53	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.237	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.237</b>
55	<b>kalk. własna</b>	Koszt składowania gruzu poz.54*1.5	t t	1.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.856</b>