

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe, pod biegiem schodowym 6.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.640</b>
2	<b>KNR 4-01 0709-06</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach, pod biegiem schodowym 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	<b>KNR 4-01 1212-28 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 11.0	m m	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
4	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 54.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.760</b>
5	<b>KNR 0-23 2611-03 analogia</b>	dwukrotne gruntowanie emulsją ścian poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.760</b>
6	<b>KNR 2-02 0815-04 analogia</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.760</b>
7	<b>KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.760</b>
8	<b>KNR-W 4-01 0819-03 analogia</b>	Przybicie do podłóg płyt OSB 26.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.840</b>
9	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity 21.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.460</b>
10	<b>KNR 0-23 2611-03 analogia</b>	dwukrotne gruntowanie emulsją sufitów 21.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.460</b>
11	<b>KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 21.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.460</b>
12	<b>TZKNBK XI 0805-96 analogia</b>	Obłożenie stopni i podstopni schodowych wykładziną rulonową poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.840</b>
13	<b>KNR 0-33 0124-01 analogia</b>	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej 61.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.600</b>
14	<b>KNR 0-33 0124-05</b>	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.600</b>
15	<b>KNR 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 45.63	m m	 45.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.630</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	<b>KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3. analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów - policzków o wysokości do 38cm Krotność = 2 8.52	m m	 8.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.520</b>
17	<b>KNR 4-01 1209-13</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 26	szt. szt.	 26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
18	<b>KNR 4-01 1212-05 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad 10.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.560</b>
19	<b>TZKNBK XI 0806-97 analogia</b>	Ułożenie krawężnika schodowego 26.52	m m	 26.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.520</b>
20	<b>KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm 16.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
21	<b>KNR 4-01 1209-10</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 4.725	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.725</b>
22	<b>KNR 4-01 1212-28 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 40	m m	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
23	<b>KNR 4-01 1212-55</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratk, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
24	<b>TZKNBK XI 0805-96 analogia</b>	Obłożenie stopni i podstopni schodowych wykładziną rulonową 31.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.970</b>
25	<b>KNR-W 4-01 0819-03 analogia</b>	Przybicie do podłóg płyt OSB poz.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.970</b>
26	<b>KNR-W 4-01 0815-05</b>	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych 33.0	m m	 33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
27	<b>KNR 4-01 0108-18</b>	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 2.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10 2.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	<b>Kalkulacja własna</b>	Składowanie gruzu poz.27*1.5	t t	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>