

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS gr. 5,2 mm - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia, z zagruntowaniem powierzchni i oczyszczeniem istniejącego pokrycia, przycięciem pęcherzy i wyrównaniem odstających części	m2		
		10,20 * 13,00	m2	132,600	
				RAZEM	132,600
2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		(0,75 + 0,75) * 2 * 0,50	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
3	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż anten telewizyjnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		<obróbki przy komie> 3,00 * 0,30	m2	0,900	
		<wiatrownice> 13,00 * 0,35	m2	4,550	
		<kominek wywiewny> 0,40 * 0,40	m2	0,160	
				RAZEM	5,610
5	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		<obróbki przy komie> 3,00 * 0,30	m2	0,900	
		<wiatrownice> 13,00 * 0,35	m2	4,550	
				RAZEM	5,450
6	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-01 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej z rusztowania	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-01 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej z podnośnika	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-02 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m2		
		1,20 * 15,00	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
10	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 7)			
11		Czas pracy podnośnika (do 27 m)	m-g		
		2	m-g	2,000	
				RAZEM	2,000