

Remont kominów
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna	m3		
		0,50 * 1,25 * 5,00	m3	3,125	
				RAZEM	3,125
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		(0,50 + 1,25) * 2 * 5,00	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m2		
		0,65 * 1,40	m2	0,910	
				RAZEM	0,910
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
		poz.4 <m2> * 3 <kg/m2>	kg	2,730	
				RAZEM	2,730
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi czapek kominowych	m2		
		poz.4	m2	0,910	
				RAZEM	0,910
7	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu	m2		
		(0,50 + 1,25) * 2 * 2,50	m2	8,750	
				RAZEM	8,750
8	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków	m2		
		poz.7	m2	8,750	
				RAZEM	8,750
9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - wokół komina	m2		
		(0,50 + 1,25) * 2 * 0,35	m2	1,225	
				RAZEM	1,225
10	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		poz.9	m2	1,225	
				RAZEM	1,225
11	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów	m2		
		(0,50 + 1,25) * 2 * 0,10	m2	0,350	
				RAZEM	0,350
12	KNR 4-01 0504-05 kalk. własna	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej Braas wokół komina	m2 przel. .pokr .		
		8,00	m2 przel. .pokr .	8,000	
				RAZEM	8,000
13	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominarskie	m		
		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie metalowe	m		
		poz.13	m	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 2-02 1217-03	Wzmocnienie komina narożnikami z kątownika 40x40x5 mm	m		
		4 * 5,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
16	KNR 2-02 1217-05	Wzmocnienie kominów wzdłuż obwodu płaskownikiem stalowym co 1,0 m	m		
		(0,50 + 1,25) * 2 * 4	m	14,000	
				RAZEM	14,000
17	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz.2	m3	3,125	
				RAZEM	3,125
18	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		poz.17	m3	3,125	
				RAZEM	3,125
19		Składowanie gruzu	t		
		poz.18 * 1,5	t	4,688	
				RAZEM	4,688