

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0212-01	Rozebranie opaski betonowej	m3		
		15,00 * 0,50 * 0,10	m3	0,750	
				RAZEM	0,750
2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian	m3		
		(15,00 + 9,50 + 9,50 + 11,50) * 0,50 * 1,60	m3	36,400	
				RAZEM	36,400
3	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi	m2		
		(15,00 + 9,50 + 9,50 + 11,50) * 1,60	m2	72,800	
				RAZEM	72,800
4	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		(15,00 + 9,50 + 9,50 + 11,50) * 1,60	m2	72,800	
				RAZEM	72,800
5	KNR BC-02 0309-02	Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej ASOL-FE - malowanie powierzchni pionowych dwoma warstwami	m2		
		poz.3	m2	72,800	
				RAZEM	72,800
6	KNR BC-02 0126-03	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX AB2 - powierzchnie obciążone wodą bezciśnieniową	m2		
		poz.5	m2	72,800	
				RAZEM	72,800
7	KNR BC-02 0125-03	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; gr. warstwy 2 mm	m2		
		poz.6	m2	72,800	
				RAZEM	72,800
8	KNR W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m2		
		poz.6	m2	72,800	
				RAZEM	72,800
9	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej	m		
		(15,00 + 9,50 + 9,50 + 11,50)	m	45,500	
				RAZEM	45,500
10	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.2	m3	36,400	
				RAZEM	36,400
11	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2		
		(15,00 + 9,50 + 9,50 + 11,50) * 0,50	m2	22,750	
				RAZEM	22,750
12	KNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - schody	m3 bet.		
		1,50	m3 bet.	1,500	
				RAZEM	1,500
13	NNRNB 202 0230c- 01	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu wraz z deskowaniem	m3		
		poz.12	m3	1,500	
				RAZEM	1,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.1 + poz.12	m3	2,250	
				RAZEM	2,250
15	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m3		
		poz.14	m3	2,250	
				RAZEM	2,250
16	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.15 * 1,5	t	3,375	
				RAZEM	3,375