

Zestawienie stali kształtowej St3SX

Ozn.	Nazwa elementu	Przekrój (profil)	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem długość [m]	Masa 1 mb [kg/m]	Razem masa [kg]
P1	podciąg	HEB120	2,870	5	14,350	26,70	383,1
P2	podciąg	HEB120	2,300	4	9,200	26,70	245,6
P3	podciąg	HEB120	2,700	6	16,200	26,70	432,5
P4	podciąg	HEB120	2,190	5	10,950	26,70	292,4
P5	podciąg	HEB140	3,790	7	26,530	33,70	894,1
P6	podciąg	HEB140	3,450	2	6,900	33,70	232,5
P7	podciąg	HEB120	2,940	1	2,940	26,70	78,5
P8	podciąg	HEB140	4,170	1	4,170	33,70	140,5
P9	podciąg	HEB140	3,530	1	3,530	33,70	119,0
P10	podciąg	HEB120	1,650	3	4,950	26,70	132,2
S1	podpora	[120	1,810	14	25,340	13,40	339,6
S2	podpora	[140	1,810	8	14,480	16,00	231,7
S3	podpora	[120	1,910	12	22,920	13,40	307,1
S4	podpora	[120	1,970	16	31,520	13,40	422,4
S5	podpora	[140	2,350	14	32,900	16,00	526,4
BL1	blacha węzłowa	bl.100x6	0,180	128	23,040	4,71	108,5
						Razem [kg]	4 886