

naprawa spękań ścian wykusza

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: naprawa spękań ścian wykusza					
1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2	m2		
	korytarz komunikacja pod siatkę	3,05 * (2,18 + 2,24)		13,48	
		3,0 * 4,52		13,56	
		4,22 * 4,54		19,16	
		4,16 * 2,22		9,24	
		2,84 * 2,2		6,25	
		2,98 * (2,07 + 2,35)		13,17	
		1,11 * 0,7		0,78	
		1,86 * 6,05 + 1,07 * (1,9 + 1,5)		14,89	
		1,2 * 2,59		3,11	
		1,4 * 4,54 + 1,11 * (3,72 + 0,7)		11,26	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				104,90	
		poz.1A * 1,1 <zwiększenie pow. o 10%>	m2	115,39	
				RAZEM	115,39
2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach	m2		
	pod siatkę	(1,4 * 4,54 + 1,11 * (3,72 + 0,7)) * 1,1	m2	12,39	
				RAZEM	12,39
3	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.2	m2	12,39	
				RAZEM	12,39
4	KNR 2-02 0801-03	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.mechanicznie na stropach i podciągach	m2		
		poz.3	m2	12,39	
				RAZEM	12,39
5	KNR-W 4-01 1304-05 analogia	Wypalanie otworów w stali profilowej o gr. do 10 mm - ceowniki	szt.		
		7 * 2	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
6	KNR 4-01 0313-04 analogia	Dostarcz.i obsadz.belek stalowych	m		
	[140	3,2 * 2	m	6,40	
				RAZEM	6,40
7	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - belki istn.	m2		
	nadproża	2 * (2,18 + 2,24)		8,84	
		3,0 * 2 + 1,5		7,50	
		2 * 4,54		9,08	
		2 * (2,22 + 2,20)		8,84	
		2 * (2,07 + 2,35)		8,84	
		6,05		6,05	
		0,95 * 2		1,90	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				51,05	
		poz.7A * 0,11	m2	5,62	
				RAZEM	5,62
8	KNR 4-01 1212-03 analogia	Malowanie podkładowe powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie farbą Rust-oleum 769	m2		
		poz.7	m2	5,62	
	[140	0,486 * 3,2 * 2	m2	3,11	
				RAZEM	8,73

naprawa spękań ścian wykusza

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR 4-01 1212-01 analogia	Jednokrotne malowanie farbą Alkythane 7500 powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		poz.8	m2	8,73	
				RAZEM	8,73
10	KNR 4-01 0710-21	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. II z zapr. cem. - wap. na strop., belk., podciąg., biegach, spocznik. na podł. z bet., siatek, płyt wiór. - cem. (do 5m2 w 1 miej.)	m2		
		poz. 1A	m2	104,90	
				RAZEM	104,90
11	KNR 2-02 1501-06	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą wapienną tynków wewn. na sufitach	m2		
		poz. 10	m2	104,90	
				RAZEM	104,90
12	KNR 4-01 0108-17 analogia	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km - wywóz odbitego tynku	m3		
		poz. 1 * 0,02	m3	2,31	
				RAZEM	2,31
13	KNR 4-01 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyladowczymi do 5 t Krotność = 9	m3		
		poz. 12	m3	2,31	
				RAZEM	2,31
14	cena zakładowa	Opłaty za składowanie gruzu na wysypisku	t		
		poz. 12 * 1,9	t	4,389	
				RAZEM	4,389