



- 5

KANAŁ WENTYLACYJNY TYPU "Z":

  - BRUZDA PIONOWA W ŚCIANIE NA GŁĘBOKOŚĆ MAX. 8CM PRZY GRUBOŚCI ŚCIANY MIN. 38CM
  - KANAŁ DŁUGOŚCI MIN. 250CM O PRZEKROJU 12/17CM Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ ZAKOŃCZONY KRATKĄ WYMIENNĄ WENTYLACYJNĄ
- 1

NAPRAWA ŚCIAN –

UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH CEGIEŁ, WYPEŁNIENIE SPOIN, PRZYMOCOWANIE SIATKI RABITZA Z WYPEŁNIENIEM OCZEK ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ NA GŁADKO

COKÓŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA

  - ODBICIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
  - DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
  - ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM
  - WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM
  - ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA AQAFIN 2K
  - PŁYTKI KLINKIEROWE Z DOCIEPLENIEM STYROPIANEM EPS P 030 GR. 8CM W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ
- 2

ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

  - SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
  - DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
  - WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX

DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ:

  - STYROPIAN EPS 040 GR. 14 CM LUB
  - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILKATOWY STISIL K BARMONT W MASIE
- 3

COKÓŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA (MUR NA GRANICY DZIAŁKI)

  - ODBICIE RESZTEK POWŁOKI TYNKARSKIEJ
  - DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
  - ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM
  - WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM
  - ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA AQAFIN 2K
  - PŁYTKI KLINKIEROWE 26\*6CM
- 4

MUR OBUSTRONNIE – POWŁOKA TYNKARSKA

  - DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
  - WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM
  - SZPALOWANIE ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN
  - OD STRONY WEWNĘTRZNEJ SIATKA RABITZA Z WYPEŁNIENIEM OCZEK
  - TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY KAT. III
  - OD STRONY WEWNĘTRZNEJ SIATKA RABITZA Z WYPEŁNIENIEM OCZEK
  - SZPAŁLOWANIE ZBRÓJONE Z JEDNĄ WARSTWĄ SIATKI Z WŁOKNA SZKLANEGO
  - GRUNTOWANIE POWIERZCHNI PREPARATEM STOPRIM SILKAT LUB RÓWNOWAŻNYM
  - TYNK SILKATOWY STOSIL MP GŁDKI BARMONT W MASIE LUB RÓWNOWAŻNY
- 5

WENTYLACJA GRAWITACYJNA TYPU "Z" – PROJEKTOWANA

KANAŁY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ TYPU "Z" DLA PLANOWANEJ W PRZYSZŁOŚCI LOKALIZACJI W POZIOME PASTERU KOMÓREK LOKATORSKICH WŁOT KANAŁU NA WYSOKOŚCI MAX 25CM OD SUFITU
- 6

DETAL ARCHYTEKTONICZNY – PROJEKTOWANY

PAS STYROPIANU SZEROKOŚCI 25 CM GRUBOŚCI 5CM POKRYTY POWŁOKĄ TYNKARSKĄ JAK MUR

ARCH

WYKŁADZINOWA

PRACOWNIA ARCHITEKTURALNA

58-309 Mabrzych ul. Boya-Zelenkiego 49 e-mail: arch@wp.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
PROJEKTANT:	NR UPR.	
ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU – F2/188/81	
SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
PROJEKTANT	NR UPR.	KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	
REMONT ELEWACJI BUDYNKU	
TYTUŁ RYSUNKU	
ELEWACJA SZCZYTOWA REMONT	

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ
WALBRZYCH	ULICA, NR
DZIAŁKA NR:	UL. ŚW. JADWIGI 3
OBREB: SRÓDMIEŚCIE NR 27	INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
STADIUM	BRANŻA
	DATA
	SKALA
	NR RYSUNKU
PW	ARCH.
	WRZESIEŃ
	2014
	1:100
	4/A