

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Remont schodów	1	11
2	Okładziny schodów	12	13

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Remont schodów				
d.1	KNR 4-01 0212-01 spocznik stopień	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 0,15*(1,45*3,65-1,27*0,6) 0,18*0,34*3,65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,68 0,22	
				RAZEM	0,90
2	KNR 4-01 d.1 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirote betonowych i żelbetowych na odległość do 1 km #p1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,90	
				RAZEM	0,90
3	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 #p2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,90	
				RAZEM	0,90
4	cena zakia- d.1 dowa	Opłaty za składowanie gruzu na wysypisku #p2*2,3	t t	 2,070	
				RAZEM	2,070
5	KNR 4-01 d.1 0201-03 analogia	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - spocznik 0,2*(3,64+2*1,45)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,31	
				RAZEM	1,31
6	KNR 4-01 d.1 0201-08 stopień	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych 0,18*(0,34*2+3,65)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,78	
				RAZEM	0,78
7	KNR 4-01 d.1 0202-01 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr. do 6 mm - siat- ka 15x15cm #p10*(2*6,67*0,23)	kg kg	 13,90	
				RAZEM	13,90
8	KNR 4-01 d.1 0203-08 analogia spocznik	Uzupełnienie zbrojonych płyt z betonu monolitycznego B20 0,13*(1,45*3,65-1,27*0,6)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,59	
				RAZEM	0,59
9	KNR 4-01 d.1 0203-10 stopień	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego B20 0,18*0,34*3,65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,22	
				RAZEM	0,22
10	KNR 4-01 d.1 0803-01 spocznik	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatar- ciem na ostro 1,45*3,65-1,27*0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,53	
				RAZEM	4,53
11	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową #p10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,53	
				RAZEM	4,53
2	Okładziny schodów				
12	NNRNKB d.2 202 2805- 05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 #p10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,53	
				RAZEM	4,53
13	NNRNKB d.2 202 2810- 05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (0,34+0,18+0,2)*3,65 wyrównaw-0,6*1,27+0,18*1,27*2+0,25*0,9 cze	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,63 1,44	
				RAZEM	4,07