

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Drenaż			
1 d.1	KNNR 6 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
2 d.1	KNKRB 1 0301-01	Wykopy w gruncie kat. I-II z załadunkiem ręcznym i trnsp. na odległość 1 km - poza budynkiem 28	m3		
		(48 - 15) * 1,2 * (2,62 - 0,1)	m3	99,792	
				RAZEM	99,792
3 d.1	KNR 2-28 0703-06 z.sz. 3.4.	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 150 mm - rury z gotową otuliną	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
4 d.1	KNR 9-11 0101-03 kalk. własna	Ułożenie geowłókniny 300g/m2	m2		
		48 * 7	m2	336,000	
				RAZEM	336,000
5 d.1	KNR 2-18 0501-04 analogia	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 50 cm-obsypka	m2		
		48 * 1,3	m2	62,400	
				RAZEM	62,400
6 d.1	KNNR-W 10 2318-07 kalk. własna	Wykopy ręczne pod budowle - zasypanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. I-II	m3		
		48 * 1,3 * (2,62 - 0,1 - 1,0)	m3	94,848	
				RAZEM	94,848
7 d.1	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
8 d.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
9 d.1	KNR-W 2-18 0527-01 analogia	Przejście przez ściany komór - otwór o śr. nominalnej 160 mm - włączenie do studni	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Izolacja			
10 d.2	KNR-W 4-01 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów - budynek 28	m3		
		15,0 * 0,8 * 2,5	m3	30,000	
				RAZEM	30,000
11 d.2	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - pierwsza warstwa	m2		
		15,0 * 2,5	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
12 d.2	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - druga warstwa	m2		
		poz.11	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
13 d.2	KNNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej z gruntowaniem powierzchni	m2		
		poz.11	m2	37,500	
				RAZEM	37,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubelkowej	m		
		15,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
15 d.2	KNR-W 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - wykonanie ścianki dociskowej betonowej grub. 10 cm	m3		
		15,0 * 2,5 * 0,10	m3	3,750	
				RAZEM	3,750
16 d.2	KNR-W 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej	m3		
		poz. 15	m3	3,750	
				RAZEM	3,750
17 d.2	KNR 2-02 1902-02	Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 m prostych o grubości do 20 cm	m2		
		15,0 * 2,5	m2	37,500	
				RAZEM	37,500