

ELEWACJA FRONTOWA



Kratki wentylacji wywiewnej na elewacji tylnej należy montować 10cm pod stropem pomieszczeń na poziomie piwnicy. Należy montować kratki wywiewne w kolorze szarym o średnicy 160mm.

KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZYJĘTA WEDŁUG WZORNIKA Architectural Cloffimy STO
KOLORY W WYDRUKU MOGĄ NIEZNACZNIE ODBIEGAĆ OD TYCH Z WZORNIKA FIRMY STO

- 16035 – ściany
- 16034 – elementy dekoracyjne
- cokół cegła klinkierowa w kolorze naturalnej ceramiki

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 wałbrzyskich ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 wałbrzyskich ul. Wysockiego 28 pok.23			
Projektant:	tech. bud. Roman Roźniata	DOŚ/BO/0332/08 UAN.VI-f/3/159/88	Data: 14.07.2016
Temat:	"Remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej, wykonaniem izolacji ścian fundamentowych, osuszenie piwnic wraz wykonaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej, odwodnieniem i osuszeniem budynku przy ul. Buczka 9 w Wałbrzychu." dz. nr 220/1 obr. nr 27 Śródmieście		Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Buczka 9, 58-303 Wałbrzyskich		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	ELEWACJA FRONTOWA I BOCZNA		Nr rys.: 4