

Obmiar

| Lp.               | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.           | Razem   |
|-------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---------|
| <b>KOSZTORYS:</b> |                                 |  |                                  |                   |         |
| 1                 |                                 | <b>ELEWACJE TYLNA</b>  |                                  |                   |         |
| 1 d.1             | KNR 4-01<br>0701-05             | Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej oraz mozaiki szklanej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>                   |                   |         |
|                   |                                 | $3.79 * 8.41 + (0.70 * 2) * 8.41 + 5.89 * 8.41 + 3.05 * 1.30 + 4.40 * 11.17 + 1.42 * 1.30$   | m <sup>2</sup>                   | 148.142           |         |
|                   |                                 |  |                                  | RAZEM             | 148.142 |
| 2 d.1             | KNR 0-23<br>2611-01             | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie   | m <sup>2</sup>                   |                   |         |
|                   | cokół                           | poz.1<br>$(15.48 - 0.95) * 1.46$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 148.142<br>21.214 |         |
|                   |                                 |  |                                  | RAZEM             | 169.356 |
| 3 d.1             | KNR 0-17<br>2608-03<br>analogia | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie  | m <sup>2</sup>                   |                   |         |
|                   |                                 | poz.2  | m <sup>2</sup>                   | 169.356           |         |
|                   |                                 |  |                                  | RAZEM             | 169.356 |
| 4 d.1             | KNR 0-33<br>0101-04             | Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 15 cm   | m <sup>2</sup>                   |                   |         |
|                   | okna                            | poz.3<br>-18.48  | m <sup>2</sup>                   | 169.356           |         |
|                   | okna piwnic                     | -(0.50 * 0.70) * 6   | m <sup>2</sup>                   | -18.480           |         |
|                   | drzwi                           | -(0.90 * 2.07)   | m <sup>2</sup>                   | -2.100<br>-1.863  |         |
|                   |                                 |  |                                  | RAZEM             | 146.913 |
| 5 d.1             | KNR 0-33<br>0123-01             | Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian  | szt.                             |                   |         |
|                   |                                 | poz.4 * 6  | szt.                             | 881.478           |         |
|                   |                                 |  |                                  | RAZEM             | 881.478 |
| 6 d.1             | KNR 0-33<br>0101-05             | Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)  | m <sup>2</sup>                   |                   |         |
|                   |                                 | poz.4  | m <sup>2</sup>                   | 146.913           |         |
|                   |                                 |  |                                  | RAZEM             | 146.913 |
| 7 d.1             | KNR 0-23<br>2612-06             | Dodatkowa warstwa siatki na ścianach parteru   | m <sup>2</sup>                   |                   |         |
|                   |                                 | $(15.48 - 0.95) * 2.0$   | m <sup>2</sup>                   | 29.060            |         |
|                   |                                 |  |                                  | RAZEM             | 29.060  |
| 8 d.1             | KNR 0-17<br>2610-08             | Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki | m <sup>2</sup>                   |                   |         |
|                   | okna piwnic                     | $(1.10 + 1.40 * 2) * 10 * 0.30 + (1.10 + 1.02 * 2) * 0.30 + (0.55 + 1.23 * 2) * 2 * 0.30 + (0.55 + 0.55 * 2) * 2 * 0.30$   | m <sup>2</sup>                   | 15.438            |         |
|                   | drzwi                           | $(0.50 + 0.70 * 2) * 0.30 * 6$<br>$(0.90 + 2.07 * 2) * 0.30$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 3.420<br>1.512    |         |
|                   |                                 |  |                                  | RAZEM             | 20.370  |
| 9 d.1             | KNR 2-02<br>1215-02<br>analogia | Osadzenie nawiewników w oknach PCV   | szt.                             |                   |         |
|                   |                                 | 11   | szt.                             | 11.000            |         |
|                   |                                 |  |                                  | RAZEM             | 11.000  |
| 10 d.1            | KNR 0-19<br>0928-05             | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> - okna sanitariatów  | m <sup>2</sup>                   |                   |         |
|                   |                                 | $0.61 * 1.29 + 0.61 * 0.61$  | m <sup>2</sup>                   | 1.159             |         |
|                   |                                 |  |                                  | RAZEM             | 1.159   |
| 11 d.1            | KNR 0-19<br>0928-07             | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>                   |                   |         |
|                   | okna klatki schodowej           | $(1.16 * 1.46) * 3$  | m <sup>2</sup>                   | 5.081             |         |
|                   |                                 |  |                                  | RAZEM             | 5.081   |

Obmiar

| Lp.       | Podstawa     | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--------------|---|------|---------|-------|
| 12<br>d.1 | kalk. własna | Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.:montaż taśm odblaskowych, płyty dotykowej, elementówdotykowych ze stali nierdzewnej, które ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym | kpl. |         |       |
|           |              | 1   | kpl. | 1.000   |       |
|           |              |   |      | RAZEM   | 1.000 |
| 13<br>d.1 | kalk. własna | Montaż tablicy promocyjnej  | kpl. |         |       |
|           |              | 1   | kpl. | 1.000   |       |
|           |              |   |      | RAZEM   | 1.000 |