




Nawiewnik		EHT 5-30	Zestaw Ø100 #1	Zestaw Ø100 #2	Zestaw Ø125 #3	Zestaw Ø125 #4
Kod		EHT780	EHT301	EHT302	EHT302	EHT502
Przepływy						
Higrosterowanie		■	■	■	■	■
Dźwignia przepływu minimalnego		■	■	■	■	■
Przepływ (min-maks.) przy 10 Pa	m³/h	5-30	11-40	17-40	5-40	5-40
Powierzchnia netto przy otwarciu maksymalnym	mm²	4000	4000	4000	4000	4000
Akustyka						
Izolacyjność akustyczna zestawu D _{n,e,w} (C;Ctr),otwarcie maksymalne	dB	–	38 (0; -2)	38 (0; -2)	52 (-1; -4)	52 (-1; -4)
Akcesoria, elementy zestawów						
Nawiewnik (EHT) (1)		■	■	■	■	■
Mufa Ø100 mm (2)		☒	–	–	–	–
Wytłumienie akustyczne dla mufy Ø100 mm (3)		☒	–	–	–	–
Wytłumienie akustyczne dla mufy Ø125 mm (4)		☒	–	–	■	■
Kratka przeciw owadom (F-EHT) (5)		☒	–	–	–	–
Wytłumienie akustyczne dla okapu A-EHT (6)		☒	–	–	■	■
Okap standard wraz z kratką przeciw owadom A-EHT AM (7)		☒	–	■	–	■
Okap standard A-EHT (8)		☒	■	–	■	–
Charakterystyka						
Waga	g	489	489	862	962	988
Kolor		biały	biały	biały	biały	biały
Materiał		PS	PS	PS	PS	PS
Montaż						
Wymiary otworu	mm	Ø100 lub Ø125	Ø100 lub Ø125	Ø100 lub Ø125	Ø100 lub Ø125	Ø100 lub Ø125
Na rolcie		■	■	–	–	–
Na ścianie		■	■	■	■	■

■ : standard ☒ : element kompatybilny

Charakterystyka przepływowa



Wymiary w mm

