

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Remont klatki schodowej			
1 d.1	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity	m2		
		6,90 * 2,60 + 1,20 * 0,93 + 1,36 * 2,60 + 5,76 * 2,60 + 1,36 * 2,60 + 2,59 * 9,08 + 1,77 * 2,60 + 2,60 * 1,30 + 7,43 * 2,60 + 1,30 * 2,60	m2	95,301	
				RAZEM	95,301
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.1	m2	95,301	
				RAZEM	95,301
3 d.1	KNR-W 2-02 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity	m2		
		poz.2	m2	95,301	
				RAZEM	95,301
4 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	Wczytane	[3,82 * 0,85 + 3,03 * 0,85 + 3,75 * 2,18 + 3,64 * 3,03 + 2,60 * 2,57 + 0,91 * 1,50 + { Błąd składni: operator nie może kończyć lub zaczynać wyrażenia.. Pozycja błędu: 61 } A (Obliczenie pomocnicze)		0,000	
		138,865	m2	0,000 138,865	
				RAZEM	138,865
5 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	Wczytane	poz.4 A (Obliczenie pomocnicze)		138,865	
		138,865	m2	0,000 138,865	
				RAZEM	138,865
6 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - 60%	m2		
	Wczytane	[3,82 * 0,85 + 3,03 * 0,85 + 3,75 * 2,18 + 3,64 * 3,03 + 2,60 * 2,57 + 0,91 * 1,50 + { Błąd składni: operator nie może kończyć lub zaczynać wyrażenia.. Pozycja błędu: 61 } A (Obliczenie pomocnicze)		0,000	
		208,299	m2	0,000 208,299	
				RAZEM	208,299
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m2		
	Wczytane	poz.4 + poz.6 A (Obliczenie pomocnicze)		347,164	
		347,164	m2	0,000 347,164	
				RAZEM	347,164
8 d.1	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
	Wczytane	3,82 * 0,85 + 3,03 * 0,85 + 3,75 * 2,18 + 3,64 * 3,03 + 2,60 * 2,57 + 0,91 * 1,50 + { Błąd składni: operator nie może kończyć lub zaczynać wyrażenia.. Pozycja błędu: 60 } A (Obliczenie pomocnicze)		0,000	
		149,891	m2	0,000 149,891	
				RAZEM	149,891
9 d.1	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowej	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Wczytane	A (Obliczenie pomocnicze)		0,000 =====	
		197,273	m2	0,000 197,273	
				RAZEM	197,273
10 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - na parterze	m2		
		(3,77 + 5,12) * 1,50	m2	13,335	
				RAZEM	13,335
11 d.1	KNR 0-39 0111-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG (Deitermann)	m2		
		poz.10	m2	13,335	
				RAZEM	13,335
12 d.1	KNR 0-39 0113-02	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalna powłoka malarska	m2		
		poz.11	m2	13,335	
				RAZEM	13,335
13 d.1	KNR-W 4-01 0633-03	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryzalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 69 cm	otw.		
		2 * 0,57 / 0,10	otw.	11,400	
				RAZEM	11,400
14 d.1	KNR-W 4-01 0633-02	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryzalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm	otw.		
		(3,77 + 5,17) / 0,10	otw.	89,400	
				RAZEM	89,400
15 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi na parterze	m2		
		0,70 * 2,00	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
16 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych	m2		
		2,60 * 0,34 * 5	m2	4,420	
				RAZEM	4,420
17 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną frontu biegów schodowych	m2		
		1,22 * 0,36 * 6	m2	2,635	
				RAZEM	2,635
18 d.1	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		1,35 * 2,48	m2	3,348	
				RAZEM	3,348
19 d.1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m2		
		1,35 * 1,82 + 1,36 * 1,82	m2	4,932	
				RAZEM	4,932
20 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		3 * 1,42	m	4,260	
				RAZEM	4,260
21 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
23 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		$(1,37 + 2,67 + 5 * 2,47) * 0,85$	m2	13,932	
				RAZEM	13,932
24 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na piętrach	m2		
		$2,60 * 3,85 + 5,72 * 2,60 + 1,50 * 2,60 + 7,30 * 2,60$	m2	47,762	
				RAZEM	47,762
25 d.1	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych	m2		
		poz.24	m2	47,762	
				RAZEM	47,762
26 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB na piętrach	m2		
		poz.25	m2	47,762	
				RAZEM	47,762
27 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa	m2		
		poz.26	m2	47,762	
				RAZEM	47,762
28 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		$2,60 + 2 * 3,85 + 2 * 5,72 + 2,60 + 2 * (2,60 + 1,80)$	m	33,140	
				RAZEM	33,140
29 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ze stopni schodowych	m2		
		$1,28 * 0,32 * 52$	m2	21,299	
				RAZEM	21,299
30 d.1	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych ze stopni schodowych	m2		
		poz.29	m2	21,299	
				RAZEM	21,299
31 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB na stopniach schodowych	m2		
		poz.30	m2	21,299	
				RAZEM	21,299
32 d.1	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa	m2		
		poz.31	m2	21,299	
				RAZEM	21,299
33 d.1	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach	m		
		$1,28 * 52$	m	66,560	
				RAZEM	66,560
34 d.1	KNR 4-01 0901-09	Wymiana ćwierćwałka	m		
		$(2 * 0,32 + 1,28) * 52$	m	99,840	
				RAZEM	99,840
35 d.1	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodowych od spodu	m2		
		$1,22 * (0,18 + 0,27) * 52$	m2	28,548	
				RAZEM	28,548

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych do piwnicy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
38 d.1	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - do piwnicy (wraz z malowaniem)	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
39 d.1	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m2		
		0,90 * 2,00 * 0,5 <wsp>	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
41 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi na strych	m2		
		1,00 * 2,00 * 2,75 <wsp.>	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
42 d.1	KNR 2-02 2004-02 analogia	Obudowa rur kanalizacyjnych z ociepleniem wełną mineralną	m2		
		3 * 0,25 * (2,40 + 2 * 3,00 + 2 * 3,00 + 2 * 3,00)	m2	15,300	
				RAZEM	15,300
43 d.1	KNR 2-02 2006-03	Obicie płytami gipsowo-kartonowymi ścianki drewnianej przedpokoju wspólnego	m2		
		2 * 2 * 2,60 * 2,50	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
44 d.1	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - drzwi wejściowych	m2		
		1,66 * 2,42	m2	4,017	
				RAZEM	4,017
45 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi drewniane wejściowe	m2		
		1,66 * 2,42 * 2,75 <wsp.>	m2	11,047	
				RAZEM	11,047
46 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na posadzce betonowej na parterze	m2		
		1,55 * 0,82 + 0,65 * 2,56 + 3,53 * 2,90 + 2,90 * 2,66 + 1,15 * 1,44 + 1,70 * 1,18 + 2,66 * 1,30	m2	28,006	
				RAZEM	28,006
47 d.1	KNR 4-01 0212-01 analogia	Skucie betonowego progu grub. 10 cm	m3		
		1,31 * 0,58 * 0,10	m3	0,076	
				RAZEM	0,076
48 d.1	NNRNKB 202 0220-01 analogia	Wykonanie progu betonowego	m3		
		poz.47	m3	0,076	
				RAZEM	0,076
49 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na podestach - (parter + przedsionki WC)	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$1,40 * 2,60 + 2,57 * 2,17 + 1,20 * 1,25 + 7,36 * 2,60 + 2,60 * 1,80$	m2	34,533	
				RAZEM	34,533
50 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe antypoślizgowe	m2		
		poz.49	m2	34,533	
				RAZEM	34,533
51 d.1	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów (stopnie) z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (parter)	m2		
		$4 * 1,36 * 1,20 + 8 * 1,36 * 0,90$	m2	16,320	
				RAZEM	16,320
52 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki antypoślizgowe	m2		
		poz.51	m2	16,320	
				RAZEM	16,320
53 d.1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		$2 * 7,36 + 2 * 2,60 + (2,60 + 1,80) * 3 + (2,57 + 2,17) * 2 + 2 * 1,40 + 2,60$	m	48,000	
				RAZEM	48,000
54 d.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.53	m	48,000	
				RAZEM	48,000
55 d.1	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów drewnianych	m2		
		$1,22 * 0,18 * 52$	m2	11,419	
				RAZEM	11,419
56 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne i dwustronne malowanie farbą olejną drewnianych ram witryn okiennych	m2		
		$2 * 2,60 * 0,86$	m2	4,472	
				RAZEM	4,472
2		Remont WC			
57 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m2		
		$2,73 * 1,57 * 3$	m2	12,858	
				RAZEM	12,858
58 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.57	m2	12,858	
				RAZEM	12,858
59 d.2	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.58	m2	12,858	
				RAZEM	12,858
60 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		$(2 * 2,65 * 1,37 + 2 * 1,57 * 1,37) * 3 + (2,73 * 2 + 4 * 1,53) * 1,70 * 3$	m2	93,746	
				RAZEM	93,746
61 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.60	m2	93,746	
				RAZEM	93,746
62 d.2	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(2 * 2,65 * 1,37 + 2 * 1,57 * 1,37) * 3$	m2	34,688	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34,688
63 d.2	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		$(2,73 * 2 + 4 * 1,53) * 1,70 * 3$	m2	59,058	
				RAZEM	59,058
64 d.2	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
		$3 * 0,70 * 1,40$	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
65 d.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$1,26 * 1,26 * 6$	m2	9,526	
				RAZEM	9,526
66 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe	m2		
		poz.65	m2	9,526	
				RAZEM	9,526
67 d.2	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		$(1,26 + 1,26) * 2 * 6$	m	30,240	
				RAZEM	30,240
68 d.2	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.67	m	30,240	
				RAZEM	30,240
69 d.2	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$9 * 0,80 * 2,00 * 2,75 <wsp.>$	m2	39,600	
				RAZEM	39,600
3		Roboty instalacyjne w WC			
70 d.3	KNR 2-15 0208-05 analogia	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
71 d.3	KNR 2-15 0107-06 analogia	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
72 d.3	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
73 d.3	KNR 4-02 0225-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
74 d.3	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4		Wywóz i składowanie gruzu			
75 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
	Wczytane	poz.4 * 0,025 + poz.10 * 0,025 + poz.24 * 0,003 + poz.25 * 0,012 + poz.29 * 0,003 + poz.30 * 0,012 + poz.47 A (Obliczenie pomocnicze)		4,917 =====	
				4,917	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,917	m3	4,917	
				RAZEM	4,917
76 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3		
	Wczytane	poz. 75 A (Obliczenie pomocnicze)		4,917 =====	
		4,917	m3	4,917	
				RAZEM	4,917
77 d.4	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
	Wczytane	poz. 76 * 1,5 A (Obliczenie pomocnicze)		7,376 =====	
		7,376	t	7,376	
				RAZEM	7,376
5		Roboty dodatkowe			
78 d.5	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.5	kalk. własna	Montaż tablicy promocyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.5	kalk. własna	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.:montaż taśm odblaskowych, płyt dotykowych antypoślizgowych na stopniach wyjściowych, które ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000