

Sto-Rissfüller fein

Elastyczny materiał do wypełniania rys.

Charakterystyka	
Funkcja	Minimalny skurcz Schnięcie bez powstawania rys Wysoka przyczepność powierzchniowa
Optyka	Naturalna biel
Obróbka	Bardzo dobre właściwości obróbki
Zakres stosowania	
	Tylko na zewnątrz Trwale elastyczna masa do wypełniania rys i szczelin jako przeprowadzenie rysy w fugę dylatacyjną. Gotowa do użycia powłoka wypełniająca do rys i pęknięć o minimalnym skurczu przy powierzchniowym, cienkowarstwowym nanoszeniu lub jako powłoka do szlamowania rys w ramach systemu Sto do renowacji spękań. Do stosowania przy rysach o rozwarciu 1 – 20 mm. Nie nanosić na wilgotne i zabrudzone podłoża.
Dane techniczne	
Grupa produktów	Masa szpachlowa
Podstawowe składniki	Dyspersja polimerowa, krzemionka, woda, glikoeter, środki konserwujące
Obróbka - Wskazówki	
Podłoże	Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok antyadhezyjnych.
Przygotowanie podłoża	Sprawdzić nośność podłoża lub istniejących powłok. Usunąć nienośne powłoki.
Temperatura obróbki	Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C
Przygotowanie materiału	Materiał jest gotowy do użycia.
Zużycie	W zależności od szerokości i głębokości rys.
Obróbka	Rysie nadać kształt litery V (jaskółczy ogon). Boki rysy zagruntować StoPrim Micro. Wypełnić rysy w jednym cyklu roboczym materiałem Sto-Rissfüller fein. Głębokie rysy wypełniać w dwóch cyklach roboczych. Po ok. 24 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki. Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu.
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu
Formy dostawy	
Opakowanie	Wiadro 8 lub 25 kg
Barwa	Naturalna biel
Składowanie	
Warunki składowania	Opakowania muszą być szczelnie zamknięte. Chronić przed mrozem.
Czas składowania	Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)
Informacje dodatkowe	
Bezpieczeństwo	Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Sto-Rissfüller fein

Elastyczny materiał do wypełniania rys.

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy skonsultować z przedstawicielem Sto-ispo Sp. z o.o.

Sto-ispo Sp. z o.o.

ul. Zabraniecka 15

03-872 Warszawa

tel. (0 22) 511 61 00

fax (0 22) 511 61 01

e-mail: info.pl@stoeu.com

www.sto.pl