

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Remont dachu papowego</b>					
1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS gr. 5,2 mm - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia z oczyszczeniem istniejącego pokrycia, przycięciem pęcherzy i wyrównaniem odstających części	m2		
		13.50 * 17.00 - 13.50	m2	216.000	
				RAZEM	216.000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2 * 17.0	m	34.000	
				RAZEM	34.000
3	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		poz.2	m	34.000	
				RAZEM	34.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		<listwa dociskowa obróbki muru> (17.00 + 10.50 + 3.00) * 0.05	m2	1.525	
		<obróbki blacharskie na murze> (17.00 + 10.50 + 3.00) * 0.40	m2	12.200	
				RAZEM	13.725
5	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		<obróbki kominowe> (0.70 + 0.70 + 1.00 + 0.40 + 1.00 + 0.40) * 2 * 0.35	m2	2.940	
		<obróbki blacharskie na murze> (17.00 + 10.50 + 3.00) * 0.40	m2	12.200	
				RAZEM	15.140
6	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		<listwa dociskowa obróbki muru> (17.00 + 10.50 + 3.00) * 0.10	m2	3.050	
				RAZEM	3.050
7	KNR-W 4-02 0233-10	Demontaż rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o średn. do 150 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 150 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR-W 4-01 0539-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wylazu dachowego z pokryciem kłapy blachą ocynkowaną	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - odbicie tynków na kominach ponad dachem	m2		
		(0.40 + 1.00) * 2 * 1.20	m2	3.360	
				RAZEM	3.360
12	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
		poz.11	m2	3.360	
				RAZEM	3.360

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - odbicie tynków zewnętrznych (elewacja ściany szczytowej)	m2		
		4.50 * 1.70 + 3.25 * 3.60	m2	19.350	
				RAZEM	19.350
14	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		poz. 13	m2	19.350	
				RAZEM	19.350
15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz. 11 * 0.025 + poz. 13 * 0.025	m3	0.568	
				RAZEM	0.568
16	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		poz. 15	m3	0.568	
				RAZEM	0.568
17		Składowanie gruzu	t		
		poz. 16 * 1.5	t	0.852	
				RAZEM	0.852