

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm	Ilości składowe	Razem
1		ściana frontowa			
2	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		243,000
		243	m2	243,000	
3	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		139,000
		139	m-g	139,000	
4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		197,000
		197	m2	197,000	
5	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		11,900
		11,9	m2	11,900	
6	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		9,200
		9,2	m2	9,200	
7	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		22,000
		22	m	22,000	
8	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		197,600
		197,6	m2	197,600	
9	NNRNKB 2-02U 0933-0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		197,600
		197,6	m2	197,600	
10	NNRNKB 2-02U 0929-0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)	m2		2,400
		2,4	m2	2,400	
11	NNRNKB 2-02U 0933-0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą Sto Klasyk (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		2,400
		2,4	m2	2,400	
12	KNR-I 0- 33 0127- 0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki Sto Miral Nivell- tynki ościeży	m2		11,900
		11,9	m2	11,900	
13	KNR-I 0- 33 0128- 0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		211,900
		211,9	m2	211,900	
14	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		22,000
		22	m	22,000	
15	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów, parapety	m2		16,400
		16,4	m2	16,400	
16	KNR 2-02	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach	m2		9,300

	0902-0100	płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.			
		9,3	m2	9,300	
17	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		9,300
		9,3	m2	9,300	
18	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		4,350
		4,35	m2	4,350	
19	KNR 4-01 0306-0200	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/,grubość ścianki 1/2 cegły klinkierowej studzienki okienek piwnicznych	m2		4,350
		4,35	m2	4,350	
20	KNR 4-01 0322-0500	Obsadzenie ram,wycieraczek, krat i wyspów stalowych o powierzchni do 1,0 m2	szt.		3,000
		3	szt.	3,000	
21	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		4,200
		4,2	m3	4,200	
22	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność=8	m3		4,200
		4,2	m3	4,200	
23	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		7,100
		7,1	t	7,100	
24		ściana prawy szczyt			
25	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		236,000
		236	m2	236,000	
26	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		137,000
		137	m-g	137,000	
27	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach	m2		194,600
		194,6	m2	194,600	
28	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach- tynki ościeży	m2		1,080
		1,08	m2	1,080	
29	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		6,600
		6,6	m2	6,600	
30	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem STO. Zamocowanie listwy cokołowej	m		13,000
		13	m	13,000	
31	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		194,600
		194,6	m2	194,600	
32	KNR-I 0-	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian"Sto"-przyklejenie płyt	m2		194,600

	33 0101-0401	styropianowych gr.15cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto-Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon.ręcznie)			
		194,6	m2	194,600	
33	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		768,000
		768	szt.	768,000	
34	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.ręcz	m2		194,600
		194,6	m2	194,600	
35	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.ręcz - dodatkowa siatka parter	m2		32,000
		32	m2	32,000	
36	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		194,600
		194,6	m2	194,600	
37	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		9,000
		9	m	9,000	
38	KNR-I 0-33 0121-0100	Ochrona narożników wypukłych.Przyklejenie listwy narożnej z kątownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto-Gewebewinkel standard,wyrówn.masą szpachl.Sto-Armierungsputz	m		29,000
		29	m	29,000	
39	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		194,600
		194,6	m2	194,600	
40	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		2,700
		2,7	m2	2,700	
41	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		197,300
		197,3	m2	197,300	
42	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		11,000
		11	m2	11,000	
43	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		6,300
		6,3	m2	6,300	
44	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		6,300
		6,3	m2	6,300	
45	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		4,000
		4	m3	4,000	
46	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3		4,000

		Krotność=8			
		4	m3	4,000	
47	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		7,600
		7,6	t	7,600	
48		ściana tylna			
49	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		330,000
		330	m2	330,000	
50	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		146,000
		146	m-g	146,000	
51	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		280,000
		280	m2	280,000	
52	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - tynki ościeży	m2		17,040
		17,04	m2	17,040	
53	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		5,840
		5,84	m2	5,840	
54	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		45,000
		45	m	45,000	
55	KNR-I 0- 23 2612- 0900	Ocieplenie ścian budynków systemem STO. Zamocowanie listwy cokołowej	m		22,300
		22,3	m	22,300	
56	KNR-I 0- 26 0640- 0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		259,600
		259,6	m2	259,600	
57	KNR-I 0- 33 0101- 0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto-Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon. ręczne)	m2		259,600
		259,6	m2	259,600	
58	KNR-I 0- 33 0123- 0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		1 030,000
		1030	szt.	1 030,000	
59	KNR-I 0- 33 0101- 0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk. ręcz)	m2		259,600
		259,6	m2	259,600	
60	KNR-I 0- 33 0101- 0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk. ręcz - dodatkowa siatka PARTER	m2		30,100
		30,1	m2	30,100	
61	KNR-I 0- 26 0640- 0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		259,600
		259,6	m2	259,600	

62	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		136,000
		136	m	136,000	
63	KNR-I 0-33 0121-0100	Ochrona narożników wypukłych.Przyklejenie listwy narożnej z kątownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto-Gewebewinkel standard,wyrówn.masą szpachl.Sto-Armierungsputz	m		43,000
		43	m	43,000	
64	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		259,600
		259,6	m2	259,600	
65	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		41,500
		41,5	m2	41,500	
66	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		301,100
		301,1	m2	301,100	
67	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm.	m		45,000
		45	m	45,000	
68	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		11,600
		11,6	m2	11,600	
69	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		13,900
		13,9	m2	13,900	
70	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		13,900
		13,9	m2	13,900	
71	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		4,200
		4,2	m3	4,200	
72	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność=8	m3		4,200
		4,2	m3	4,200	
73	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		8,000
		8	t	8,000	