

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ściana frontowa			
1.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		185.9	m2	185.900	
				RAZEM	185.900
1.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		117	m-g	117.000	
				RAZEM	117.000
1.3	KNR 2-02 1613-0200	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 15 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3 mm.	m2		
		185.9	m2	185.900	
				RAZEM	185.900
1.4	KNNR 2 1505-0100	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		185.9	m2	185.900	
				RAZEM	185.900
1.5	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		42.9	m2	42.900	
				RAZEM	42.900
1.6	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		132	m2	132.000	
				RAZEM	132.000
1.7	KNR 4-01 0702-0400	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej, pasami o szerokości do 15 cm-ościeża	m		
		14.8	m	14.800	
				RAZEM	14.800
1.8	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		9.75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
1.9	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
1.10	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		4.8	m2	4.800	
				RAZEM	4.800
1.11	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem STO. Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		10.9	m	10.900	
				RAZEM	10.900
1.12	KNR 4-01 0308-0500	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,50 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
1.13	KNR 4-01 0347-0900	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		48	m2	48.000	
				RAZEM	48.000
1.14	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		
		132	m2	132.000	
				RAZEM	132.000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.15	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.10cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon.ręcznie)	m2		
		99	m2	99.000	
				RAZEM	99.000
1.16	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		528	szt.	528.000	
				RAZEM	528.000
1.17	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.ręcz	m2		
		99	m2	99.000	
				RAZEM	99.000
1.18	KNR-I 0-33 0101-0100	Montaż profili elewacyjnych StoDeco Bossen 2001 z zastosowaniem farby zewnętrznej StoDeco Color. Gzyms elewacyjny styropianowy GO3	m2		
		5.1	m2	5.100	
				RAZEM	5.100
1.19	KNR-I 0-33 0119-0100	Montaż profili elewacyjnych StoDeco Bossen 2001 z zastosowaniem farby wypełniającej Sto Color S fein. Element o długości 1,20 m i szerokości do 10 - opaski okienne	m2		
		8.4	m2	8.400	
				RAZEM	8.400
1.20	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		
		99	m2	99.000	
				RAZEM	99.000
1.21	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		
		84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
1.22	KNR-I 0-33 0121-0100	Ochrona narożników wypukłych.Przyklejenie listwy narożnej z kątownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto- Gewebewinkel standard,wyrówn.masą szpachl.Sto-Armierungsputz	m		
		47.2	m	47.200	
				RAZEM	47.200
1.23	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell	m2		
		99	m2	99.000	
				RAZEM	99.000
1.24	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.2cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon.ręcznie)- docieplenie ościeży	m2		
		16.1	m2	16.100	
				RAZEM	16.100
1.25	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.ręcznie)	m2		
		16.1	m2	16.100	
				RAZEM	16.100
1.26	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		35.6	m2	35.600	
				RAZEM	35.600
1.27	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		148.2	m2	148.200	
				RAZEM	148.200

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.28	KNR 4-01 1210-0901	Jednokrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2- drewniany gzyms okapowy	m2		
		5.7	m2	5.700	
				RAZEM	5.700
1.29	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
1.30	KNR 2-02 0923-0400	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie -parapety	m2		
		5.8	m2	5.800	
				RAZEM	5.800
1.31	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsów, parapety, odbróbki dachowe	m2		
		2.3	m2	2.300	
				RAZEM	2.300
1.32	TZKNBK cz. XVI 0101- 0011	Montaż okładzin, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów 4 cm (granit, sjenit, wapienie zbite)	m2		
		7.7	m2	7.700	
				RAZEM	7.700
1.33	KNR-I 0-12 1121-0100	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płyt granitowych układanych na klej metodą zwykłą	m2		
		3.2	m2	3.200	
				RAZEM	3.200
1.34	TZKNBK cz. XVI 0103- 0021	Montaż gzymsów, pasów nakryw, obramień otworów i podokienników blokowych o przekroju elementów do 0,04 m2 (granit, sjenit, wapienie zbite)-parapety , ościeża	m		
		39.2	m	39.200	
				RAZEM	39.200
1.35	TZKNBK cz. XVI 0110- 0011	Montaż stopni prostych okładzinowych grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm (granit, sjenit, wapienie zbite)	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
1.36	KNR-I 0-33 0102-0100	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto". Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grub.5 cm na zaprawie klejącej Sto- Baukleber (roboty wykonywane ręcznie)	m2		
		32	m2	32.000	
				RAZEM	32.000
1.37	KNR 2-02 2101-0101	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych (granit, sjenit i wapień zbity). Stosunek długości obwodu elementów do powierzchni 8 m/m2 i grubości do 4 cm	m2		
		33	m2	33.000	
				RAZEM	33.000
1.38	KNR 4-01 1301-0700	Montaż szafki gazowej staromiejskiej na elewacji budynku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.39	KNR 2-02 1207-0100	Balustrady schodowe z rur stalowych ze stali nierdzewnej przymocowane do ściany	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
1.40	KNR 2 1106-0200	Bramy drewniane zewnętrzne - wymiana wycena własna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.41	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.4	m3	5.400	
				RAZEM	5.400
1.42	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		5.4	m3	5.400	
				RAZEM	5.400
1.43	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		10.2	t	10.200	
				RAZEM	10.200
2		ściana tylna i szczyty			
2.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		180.4	m2	180.400	
				RAZEM	180.400
2.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		128	m-g	128.000	
				RAZEM	128.000
2.3	KNR 2-02 1613-0200	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 15 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3 mm.	m2		
		180.4	m2	180.400	
				RAZEM	180.400
2.4	KNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		180.4	m2	180.400	
				RAZEM	180.400
2.5	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		33.4	m2	33.400	
				RAZEM	33.400
2.6	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		176.6	m2	176.600	
				RAZEM	176.600
2.7	KNR 4-01 0702-0700	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej, pasami o szerokości do 15 cm - tynki ościeży	m		
		13.5	m	13.500	
				RAZEM	13.500
2.8	KNR 4-01 0347-0900	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		68	m2	68.000	
				RAZEM	68.000
2.9	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		21.6	m	21.600	
				RAZEM	21.600
2.10	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		4.24	m2	4.240	
				RAZEM	4.240
2.11	KNR 4-01 0308-0500	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,50 m2	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2.12	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem STO. Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		15.7	m	15.700	
				RAZEM	15.700

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.13	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		
		162.7	m2	162.700	
				RAZEM	162.700
2.14	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.15cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon.ręcznie)	m2		
		162.7	m2	162.700	
				RAZEM	162.700
2.15	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		648	szt.	648.000	
				RAZEM	648.000
2.16	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.ręcz	m2		
		162.8	m2	162.800	
				RAZEM	162.800
2.17	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		
		162.8	m2	162.800	
				RAZEM	162.800
2.18	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.2cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon.ręcznie) - ościeża	m2		
		24.8	m2	24.800	
				RAZEM	24.800
2.19	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.ręcz	m2		
		24.8	m2	24.800	
				RAZEM	24.800
2.20	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		
		94.6	m	94.600	
				RAZEM	94.600
2.21	KNR-I 0-33 0121-0100	Ochrona narożników wypukłych.Przyklejenie listwy narożnej z kątownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto-Gewebewinkel standard,wyrówn.masą szpachl.Sto-Armierungsputz	m		
		42.6	m	42.600	
				RAZEM	42.600
2.22	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		162.8	m2	162.800	
				RAZEM	162.800
2.23	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		24.8	m2	24.800	
				RAZEM	24.800
2.24	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		201.6	m2	201.600	
				RAZEM	201.600
2.25	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk szczyt	m2		
		13.9	m2	13.900	
				RAZEM	13.900

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.26	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie - tynk szczyt	m2		
		13.9	m2	13.900	
				RAZEM	13.900
2.27	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne cokołu kamiennego - analogia	m2		
		4.6	m2	4.600	
				RAZEM	4.600
2.28	KNR-I 0-26 0640-0500	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni kamieni porowatych	m2		
		4.6	m2	4.600	
				RAZEM	4.600
2.29	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		9.9	m2	9.900	
				RAZEM	9.900
2.30	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		9.9	m2	9.900	
				RAZEM	9.900
2.31	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsów, parapety, odbróbki dachowe	m2		
		7.4	m2	7.400	
				RAZEM	7.400
2.32	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		21.6	m	21.600	
				RAZEM	21.600
2.33	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		7.2	m3	7.200	
				RAZEM	7.200
2.34	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		7.2	m3	7.200	
				RAZEM	7.200
2.35	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		13.6	t	13.600	
				RAZEM	13.600
3		Roboty dodatkowe			
3.1	kalk. własna	Montaż budek dla ptaków	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
3.2	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.3	kalk. własna	Montaż tablicy promocyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.4	kalk. własna	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.: montaż taśm odblaskowych, płyty dotykowej, elementów dotykowych ze stali nierdzewnej, które ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000