

FASROCK

PRODUKT

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń.

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie:- w systemie ECOROCK do ścian zewnętrznych,
- w systemie ECOROCK-SZ do ścian szkieletowych,- w systemie ECOROCK-G do stropów piwnicznych i nad garażami oraz przejazdami



INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar	Opis
Kod wyrobu	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
Polska Norma	PN-EN 13162:2009
Certyfikat CE	1390-CPD-0274/10/P
EC Deklaracja Zgodności	
FASROCK d=20-30	Nr CIG 00017/10
FASROCK d=40-200	Nr CIG 00018/10
Współczynnik przewodzenia ciepła:	dla grubości $\geq 40\text{mm}$
- deklarowany	$\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
- obliczeniowy	$\lambda_{obl} = 0,040 \text{ W/mK}$
Współczynnik przewodzenia ciepła:	dla grubości 20 - 30mm
- deklarowany	$\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$
- obliczeniowy	$\lambda_{obl} = 0,042 \text{ W/mK}$
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym:	
- dla grubości $\geq 40 \text{ mm}$	$1,35 \text{ kN/m}^3$
- dla grubości 20 - 30 mm	$1,65 \text{ kN/m}^3$
Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
Atest higieniczny	HK/B/0439/01/2011

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Opór cieplny R_D [$\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$]	Ilość płyt w paczce [szt.]	Ilość m^2 w paczce [m^2]
1000	600	20	0,45	8	4,8
1000	600	30	0,7	6	3,6
1000	600	40	1	6	3,6
1000	600	50	1,25	4	2,4
1000	600	80	2,05	3	1,8
1000	600	100	2,55	3	1,8
1000	600	120	3,05	3	1,8
1000	600	150	3,8	2	1,2

1000	600	180	4,6	2	1,2
------	-----	-----	-----	---	-----

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ten produkt może być stosowany w:

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DWUWARSTWOWE Z ELEWACJĄ Z TYNKIEM 

OCIEPLENIE DWUWARSTWOWEJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ W SYSTEMIE ECOROCK FF (FASROCK LL)

Produkty

FASROCK LL 

FRONTROCK MAX E 

Pobierz broszury



BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Rozwiązania stosowane w budownictwie efektywnym energetycznie.



KIERUNEK ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Wymagania i wytyczne dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.



KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ECOROCK FF



KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ECOROCK FF. WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

ATEST HIGIENICZNY

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI (CIGACICE)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI (OD 20 DO 30MM)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI (OD 40 DO 200MM)

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI (MAŁKINIA)

APROBATA TECHNICZNA

Copyright © 2012, ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone

CREATE AND PROTECT®

Niniejsza strona internetowa stosuje pliki COOKIES w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostarczania maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z jego usług. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie COOKIES zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Więcej w [Polityce plików cookies](#).