LOKALIZACJA		STRYCH		
OZNACZENIE		01	02	03
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	400	500	450
	Ho	600	800	900
ILOŚĆ		8	4	2
OTWIER./UCHYLNE		OTW./UCHYL.	OTW./UCHYL.	OTW./UCHYL.
UWAGI		Stolarka z PVC, okno uchylno–rozwieralne możliwością otwarcia na 90st. Współczynnik przenikania ciepła dla szyby U<1,1W/m2K, dla całego okna<1,6W/m2K. Stolarka w kolorze białym. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW NA BUDOWIE DOKONUJĄC POMIARÓW		

LOKALIZACJA		KOMÓRKI LOKATORSKIE	KOMÓRKI LOKATORSKIE	KOMÓRKI LOKATORSKIE	KOMÓRKI LOKATORSKIE	KOMÓRKI LOKATORSKIE	KOMÓRKI LOKATORSKIE	KLATKA SCHODOWA	LOKAL MIESZKALNY
OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5	D5	D6	D7
SCHEMAT									
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	850	700	930	900	900	800	1400	900
	Ho	1900	1900	1900	2000	1720	2000	2300	2000
ILOŚĆ		5	1	1	1	1	1	1	1
RODZAJ		DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEJŚCIOWE DO KOMÓKI LOKATORSKIEJ ELEWACJA BOCZNA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEJŚCIOWE DO KOMÓKI LOKATORSKIEJ ELEWACJA BOCZNA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEJŚCIOWE DO KOMÓKI LOKATORSKIEJ ELEWACJA BOCZNA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEJŚCIOWE DO KOMÓKI LOKATORSKIEJ ELEWACJA FRONTOWA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEJŚCIOWE DO KOMÓKI LOKATORSKIEJ ELEWACJA BOCZNA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEJŚCIOWE DO KOMÓKI LOKATORSKIEJ ELEWACJA TYLNA	DRZWI DWUOSKRZYDŁOWE WEJŚCIOWE DO KLATKI SCHDOWEJ ELEWACJA FRONTOWA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEJŚCIOWE DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 3 ELEWACJA TYLNA
KOLOR		RAL 8012	RAL 8012	RAL 8012	RAL 8012	RAL 8012	RAL 8012	RAL 8012	RAL 8012
UWAGI		DRZWI STALOWE OCIEPLONE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCANY PRZYSTOSOWANY DO WKŁADKI PATENTOWEJ	DRZWI STALOWE OCIEPLONE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCANY PRZYSTOSOWANY DO WKŁADKI PATENTOWEJ	DRZWI STALOWE OCIEPLONE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCANY PRZYSTOSOWANY DO WKŁADKI PATENTOWEJ	DRZWI STALOWE OCIEPLONE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCANY PRZYSTOSOWANY DO WKŁADKI PATENTOWEJ	DRZWI STALOWE OCIEPLONE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCANY PRZYSTOSOWANY DO WKŁADKI PATENTOWEJ	DRZWI STALOWE OCIEPLONE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCANY PRZYSTOSOWANY DO WKŁADKI PATENTOWEJ	DRZWI STALOWE OCIEPLONE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCANY PRZYSTOSOWANY DO WKŁADKI PATENTOWEJ DRZWI WYPOSAŻONE SAMOZAMYKACZ I ELEKTROZACZEP	DRZWI STALOWE OCIEPLONE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCANY PRZYSTOSOWANY DO WKŁADKI PATENTOWEJ
		WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW NA BUDOWIE DOKONUJĄC POMIARÓW							

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. Wysockiego 28 p.23; 58-304 Wałbrzych

Projektant br. budowlana:	mgr inż. Paweł Gałan	197/DOŚ/09 DOŚ/BO/0077/10		Data: 20.06.2016
Temat:	"Remont elewacji z docieplaniem wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Władysława Orkana 13 w Wałbrzychu" dz. nr 209, 219/5 obręb nr 7 Piaskowa Góra			Stadium: PW
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Władysława Orkana 13, 58–307 Wałbrzych			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			Nr rys.:4